


LSC731WU-ST - PROYECTOR DE INSTALACIÓN LÁSER DE TIRO CORTO WUXGA DE 7,300 LÚMENES ANSI

Key Features


- 7,300 lúmenes ANSI que ofrecen imágenes brillantes en cualquier entorno.
- Pantalla ultra grande de hasta 300" con un menor costo por pulgada.
- Relación de tiro corto de 0.68-0.82 para una experiencia de visualización fluida y sin sombras.
- Soporta una relación de aspecto 21:9, ideal para salas de Microsoft Teams.
- Flexibilidad de instalación: desplazamiento de lente H/V, zoom óptico de 1.2x y corrección trapezoidal (keystone) H/V.
- Tecnología de fósforo láser de segunda generación con una vida útil de hasta 30,000 horas.
- Control por LAN centralizado para una gestión eficiente.



30 - 300 in. / 0.76 - 7.62 m
DISPLAY



PANEL



4K(3840 x 2160)
RESOLUTION



Product Description


El LSC731WU-ST es un proyector de alta luminosidad sin lámpara diseñado para espacios comerciales, educativos y públicos. Al utilizar la tecnología de fósforo láser de segunda generación, ofrece un brillo de 7,300 lúmenes ANSI durante un máximo de 30,000 horas y puede proyectar una pantalla ultra grande de hasta 300 pulgadas con resolución WUXGA. Gracias a su relación de tiro corto de 0.68-0.82, puede proyectar una imagen de 100 pulgadas a una distancia de tan solo 1.46 metros, lo que permite una visualización fluida y sin sombras distractoras. Ideal para los entornos laborales modernos, su relación de aspecto de 21:9 está optimizada para aplicaciones de salas de Microsoft Teams, mejorando la colaboración. Equipado con funciones como desplazamiento de lente H/V, zoom óptico de 1.2x, corrección trapezoidal H/V y capacidades de proyección de 360 grados, el LSC731WU-ST ofrece amplias posibilidades de configuración flexible. Además, su completo control por LAN garantiza una integración perfecta en las redes de gestión de dispositivos existentes.

Specifications

More Information	
UPC	766907029383
Light Source	Laser Phosphor System
Display Resolution	WUXGA (1920x1200)
Display Resolution	1920 x 1200
Brightness (Lumens)	7,300
Screen Size	30 - 300 in. / 0.76 - 7.62 m
Throw Distance	0.73-5.31m (100"@1.46m)
Throw Ratio	0.679-0.821
Offset	0%+/-5%
Keystone	H:+/-15°, V:+/-10°
Lens	1.6x optical zoom
Light Source Life, Normal (hours)	20000
Light Source Life, SuperEco (hours)	30,000
Color Depth	1.07 Billion Colors
Dynamic Contrast Ratio	3,000,000:1
Input Lag	60ms
Lens Shift	+60%/0 (V), +29%/-29% (H)
Frequency Horizontal	15K-150KHz
Frequency Vertical	23-85Hz
PC Resolution (max)	4K(3840 x 2160)
PC Resolution (min)	VGA(640 x 480)
Mac® Resolution (max)	4K(3840 x 2160)
Mac® Resolution (min)	VGA(640 x 480)
USB 2.0 Type A	1
USB 2.0 Type B	1 (Service)
Ethernet LAN (RJ45)	1
3.5mm Audio Out	1
3.5mm Audio In	1
Control (RS232)	1
HDMI 1.4 (with HDCP 1.4)	2
VGA Out	1
HDBT	1
Internal Speakers	16W (x1)

Audible Noise (Normal)	37dB
Audible Noise (Eco)	27dB
Voltage	100-240 VAC
Consumption (max)	375W
Stand-by	<0.5W
Temperature	32-104º F (0 - 40º C)
Net (lbs)	17.86
Gross (lbs)	23.66
Net (kg)	8.1
Gross (kg)	10.73
Packaging (in.)	20.7 x 20.5 x 11.0
Physical (in.)	15.9 x 14.1 x 5.4
Packaging (mm)	525.0 x 520.0 x 280.0
Physical (mm)	405.0 x 358.0 x 137.0
Regulations	cTUVus, CE, FCC, Láser
Package Contents	Proyector, cable de alimentación, control remoto, Guía de inicio rápido
Warranty	Three-year limited warranty on parts and labor, 1-year limited warranty on the light source.
Recycle/Disposal	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.

UPC: 766907029383



Contact Sales
[ViewSonic.com](https://www.viewsonic.com)

888.881.8781 
 email:
salesinfo@viewsonic.com