


## Características clave

Imágenes brillantes en cualquier entorno. | Imágenes grande en espacios pequeños | Corrección trapezoidal vertical y horizontal automática | SonicExpert/SonicMode | PortAll



## Producto Descripción


El proyector de alcance ultracorto PS700W de ViewSonic® con una resolución WXGA de 1280x720 y 3300 lúmenes de brillantez es la solución de proyección ideal para entornos educativos. La lente de alcance ultracorto permite colocar el proyector a tan solo pulgadas de una pared o pantalla, lo que lo hace lo suficientemente flexible para montarlo en el techo o simplemente colocarlo sobre una mesa. Con la corrección trapezoidal vertical/horizontal, el PS700W permite una instalación sin inconvenientes. PortAll®, un compartimento para dongle HDMI/MHL cerrado con un diseño prolijo, cuenta con un cable micro USB integrado para cargar con facilidad, esto permite que los docentes puedan presentar contenido interesante a través de los dongles inalámbricos y PC sticks. La certificación Crestron y AMX ofrecen funciones de gestión de red, mientras que la tecnología exclusiva SuperColor™ ofrece una gama de colores superior para lograr imágenes reales en cualquier salón de clases.



1280 x 800  
**RESOLUCIÓN**



3300 ANSI  
**LÚMENES**



0,23  
**RELACIÓN DE ALCANCE**

### Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: [salesinfo@viewsonic.com](mailto:salesinfo@viewsonic.com)
- Visite: [viewsonic.com](http://viewsonic.com)

**Pantalla:**

Tipo:	Lámpara DLP
Tipo de resolución:	WXGA (1280x800)
Resolución:	1280 x 800
Brillantez (lúmenes):	3300 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	87 – 120 in / 2,21 - 3,05 m
Distancia de alcance:	0.3 - 0.8 ft / 0.1 - 0.2 m
Relación de alcance:	0,23
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 30°) / Horizontal (± 30°)
Lente:	Zoom fijo
Fuente de luz (watt):	240
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	3000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	7500
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de aspecto:	16:10

**Señal de video:**

Frecuencia Horizontal:	15K~102KHz
Frecuencia Vertical:	23~120Hz

**Compatibilidad:**

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
Resolución de PC (mín.):	640 x 480
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080
Resolución de Mac* (mín.):	640 x 480

**Conector:**

USB 2.0 tipo A (2), Ethernet LAN (RJ45) (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), control (RS232) (1), entrada HDMI (2), HDMI 1.4 (con HDCP 1.4) (1), entrada VGA (2), salida VGA (1), entrada de vídeo RCA compuesto (1), entrada de S-Video (1), mini USB (1), entrada de audio RCA (I/D) (1)

**Audio:**

Altavoces internos:	10W (x2)
---------------------	----------

**Alimentación:**

Voltaje:	100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA
Consumo (típico):	410w
En espera:	<0.5W

**Controles:**

Controles físicos:	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

**Condiciones de funcionamiento:**

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	0-90%

**Hardware adicional:**

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

**Peso (imperial):**

Neto (lb):	13,4
Bruto (lb):	18,7

**Peso (métrica):**

Neto (kg):	6,1
Bruto (kg):	8,5

**Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (in):	23,2x19,7x10,8
Físicas (in):	17,1x15,3x6,0

**Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (mm):	590,0x500,0x275,0
Físicas (mm):	434,0x388,0x153,0

**General:**

Control AV: Certificado por AMX, certificado por ATEN, certificado por Crestron, certificado por Extron, certificado por PJ Link

Normativa: FCC, cTUVus, ROHS

CONTENIDO DEL PAQUETE: Proyector PS700W, cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® para el primer año. (Para el servicio gratuito Express Exchange por un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907904215

**Accesorios:**

HB10B, PGD-350, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-304, RLC-107, VC10, VCB10