

Monitor profesional de 24" (23,8" visibles) con panel SuperClear® IPS

Precisión de pantalla de excelente calidad para aplicaciones en las que el color es fundamental

VP2468



Diseñado para ofrecer una precisión de color inigualable fundamental para aplicaciones profesionales, el monitor VP2468 de ViewSonic® muestra su trabajo con colores vívido y reales. Con un panel de borde a borde SuperClear® IPS y uno de los biselés más delgado del mundo, el VP2468 ofrece una experiencia de visualización elegante y sin marco ideal para configuraciones de varios monitores. El VP2468, que permite conexiones en serie simples y con un solo cable para varios monitores, está equipado con la tecnología DisplayPort que garantiza permanencia, además de los puertos HDMI. Para garantizar un color preciso y uniforme, cada uno de nuestros monitores se calibra en fábrica para ofrecer un valor increíble $\Delta E \leq 2$ para una mayor precisión de color. Una función de uniformidad de color integrado garantiza cromaticidad consistente en toda la pantalla, mientras que una tabla de consulta 3D de 14 bits genera una paleta increíblemente uniforme de 4.39 billones de colores. A esto se agrega la funcionalidad de ajuste de color de 6 ejes, y este monitor ofrece la máxima funcionalidad de procesamiento de color para aplicaciones profesionales. También está disponible la calibración de hardware con el kit Colorbration opcional de ViewSonic, que permite realizar una calibración rápida y fácil del monitor para aplicaciones de fotografía, diseño gráfico, creación de contenidos y otras aplicaciones en las que el color es fundamental.

Características importantes:

Experiencia de visualización sin igual

Cargado con conectividad

Excelente precisión del color y uniformidad de la pantalla

Funcionalidad de procesamiento de color profesional

Ajustabilidad de color versátil

Diseñado para:

Fotografía

Desarrollo y diseño de contenido

Publicidad y Marketing

Monitor profesional de 24" (23,8" visibles) con panel SuperClear® IPS

VP2468



Especificaciones

PANEL LCD	Tipo Área de visualización Resolución óptima Brillantez Relación de contraste Relación de contraste dinámico Ángulos de visión Colores Tiempo de respuesta Retroiluminación Vida útil de la retroiluminación Superficie de panel	LCD con Color TFT de Matriz Activa 20,75" horizontal x 11,7" vertical; 23,8" diagonal 1.920 x 1.080 250 cd/m ² (típ.) 1000:1 (típ.) 20 000 000:1 178° horizontal, 178° vertical 16.7M (6bit + A-FRC) 5 ms (GTG) LED con luz blanca 30.000 hs (min.) Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Digital Frecuencia Sincronización	HDMI, DisplayPort Fh: 15~90kHz, Fv: 24~75Hz Sincronización por separado
COMPATIBILIDAD	PC Mac®	Hasta 1920x1080 no entrelazado hasta 1920x1080
CONECTOR	Entrada de video Salida de video Auricular USB Alimentación	HDMI 1.4 (x2), DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort 1.2 DisplayPort 1.2 Mini conector de 3,5 mm USB 3.0 (x4), USB tipo B Enchufe de 3 clavijas (CEE22)
CONTROLES	Botones OSD	Encendido, 1, 2, 3, 4, 5 Selección de entrada, Ajuste de audio, ViewMode, Ajuste de color, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

ALIMENTACIÓN	Voltaje Consumo Optimización Conservación	CA 100~240 V (universal), 50/60 Hz 22 W (típ.) 19 W (típ.) 17 W (típ.)
ERGONOMÍA	Inclinación Giro Altura Pivote	Hacia adelante 5° / Hacia atrás 21° ±60° 0~5,1" / 0~130mm 0~90°
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura Humedad	0~40 °C (32~104 °F) 20~90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)	Físicas con soporte Físicas sin soporte Empaque	21,2 x 20,5 x 8,5 in / 538,7 x 519,5 x 215 mm 21,2 x 12,2 x 1,9 in / 538,7 x 310,5 x 48,1 mm 25,6 x 16,2 x 10,6 in / 650 x 412 x 270 mm
PESO	Neto con base Neto sin base Bruto	12,5 lb / 5,7 kg 7,0 lb / 3,2 kg 17,1 lb / 7,75 kg
MONTAJE DE PARED	Compatible con VESA	100 x 100 mm
REGULACIONES		CB, CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, UL, FCC-B, Mexico CoC, EPEAT GOLD, ENERGY STAR, Mexico Energy
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

Accesorios opcionales

Cable mini DisplayPort a DisplayPort 6FT	CB-00010958
Cable DisplayPort a DisplayPort 6FT	CB-00010555
Cable HDMI a HDMI de 6FT	CB-00009950
Kit de montaje de pared para pantallas de equipos de escritorio.....	LCD-WMK-001
Kit de calibración	CS-xRi1

¿Qué hay en la caja?

Monitor VP2468, cable de alimentación, cable Mini DisplayPort a DisplayPort, cable USB 3.0, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.