

Características importantes

Resolución Full HD de 1080p | Tecnología de panel

SuperClear ADS | El poder del HDMI | Diseño con marco delgado

delgado | Configuración de visualización optimizada



Descripción del producto

Con conectividad flexible, visualización de ángulo amplio e increíble rendimiento de la pantalla, el VA2419-SMH de ViewSonic es un monitor de 24" que ofrece funciones multimedia sólidas a un gran valor. Con un panel SuperClear ADS y un diseño de marco delgado, este monitor ofrece una experiencia de visualización ideal sin interrupciones perfecta para configuraciones de varios monitores. Ya sea para trabajar en la oficina, o disfrutar del entretenimiento en el hogar, el VA2419-SMH también cuenta con un puerto HDMI para una conectividad flexible para PC, computadoras portátiles y otros dispositivos multimedia. Además, la garantía limitada de 3 años y una de las mejores políticas de rendimiento de píxeles de la industria, que también convierten a la VA2419-smh en una increíble opción de valor total.



PANTALLA DE
24"



01. Montaje de Pared Compatible con VESA (100 x 100 mm)
02. Panel de control del menú
03. Entrada de CA
04. HDMI
05. Altavoces internos
06. Ranura de bloqueo Kensington
07. Entrada de audio
08. Auricular
09. VGA

PANEL
ADS

RESOLUCIÓN
1920 x 1080

Contacto **Ventas**

Llame al: 888.881.8781

Correo electrónico:
salesinfo@viewsonic.com

Visite: viewsonic.com

Colores:	16.7M	Sincronización digital:	TMDS
Relación de contraste estático:	2/10/1900 4:01:00 PM	Ergonomía:	
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical	Inclinación (hacia adelante/hacia atrás):	7°/21°
Resolución:	1920 x 1080	Peso (imperial):	
Área visible (in):	23,8	Neto (lb):	8,8
Relación de contraste dinámico:	50 000 000:1	Neto sin base (lb):	6,9
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000	Bruto (lb):	11,24
Tiempo de respuesta (GTG):	14 ms	Peso (métrica):	
Fuente de luz:	WLED	Neto (kg):	4
Brillo:	250 cd/m2	Neto sin base (kg):	3,1
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)	Bruto (kg):	5,1
Relación de aspecto:	12/31/1899 4:09:00 PM	Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):	
Tamaño de pantalla (in):	24	Empaque (in):	24,2 x 15,7 x 4,7
Compatibilidad:		Físicas (in):	21,6 x 15,9 x 8,5
Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080	Físicas sin base (in):	21,6 x 12,7 x 1,5
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080	Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):	
Conector:		Empaque (mm):	615 x 398 x 119
Entrada de audio de 3,5mm (1), Salida de audio de 3,5mm (1), VGA(1), HDMI 1.4(1)		Físicas (mm):	548 x 404 x 215
Audio:		Físicas sin base (mm):	548 x 322 x 38
Altavoces internos:	1,5 W (x2)	General:	
Alimentación:		Normativa: cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT Silver, UL-MX-CoC, Mexico Energy	
Eco Mode (Conservación):	21 W	CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla LCD, Cable de alimentación (largo del cable: 1,5 M), Cable VGA (largo del cable: 1,5 M), Cable de audio (largo del cable: 1,5 M), Guía de inicio rápido	
Eco Mode (optimizada):	25W	RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.	
Consumo (típico):	34 W	GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación	
Consumo (máx.):	39 W	UPC: 766907885514	
Voltaje:	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz	Accesorios:	
En espera:	0,3 W	CB-00008948, CB-00009950, LCD-WMK-001, cb-00011486	
Hardware adicional:			
Ranura de bloqueo Kensington:	1		
Controles:			
Controles físicos:	1, 2, 3, 4, 5, Encendido		
Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)		
Condiciones de funcionamiento:			
Temperatura:	0–40 °C (32–104 °F)		
Humedad (sin condensación):	20-90 %		
Montaje:			
Compatible con VESA:	100 x 100 mm		
Señal de video:			
Frecuencia Horizontal:	15 ~ 82KHz		
Frecuencia Vertical:	24 ~ 75Hz		
Entrada de video:			
Sincronización analógica:	Sincronización por separado		