

VP2771



Serie Professional: El arte y la Ciencia del Color

Pantalla de 27", panel IPS, Resolución de 2560x1440



Características importantes:

- Experiencia de visualización sin igual
- Resolución WQHD
- Cargado con una gran variedad de opciones de conectividad
- Mejor precisión de color
- Excelente uniformidad de pantalla

El monitor WQHD VP2771 de ViewSonic, diseñado para ofrecer una precisión de color inigualable en aplicaciones profesionales y mostrar tu trabajo de la manera que merece ser mostrado, con colores vívidos y reales. Con un panel SuperClear® IPS y diseño elegante sin marco, el VP2771 ofrece una excelente experiencia de visualización sin interrupciones ideal para configuraciones de varios monitores. Para conexión sencilla en serie de varios monitores y a través de un solo cable, El VP2771 está equipado con tecnología DisplayPort que garantiza permanencia, además de los puertos MHL 2.0 y USB 3.1 tipo C. Cada uno de nuestros monitores se calibra en fábrica para ofrecer un increíble valor $\Delta E \leq 2$ para garantizar precisión de color superior y uniforme. Una función de uniformidad de color integrada garantiza cromaticidad consistente en toda la pantalla, mientras que una tabla de consulta 3D de 14 bits genera una paleta increíblemente uniforme de 4.39 mil billones de colores. A esto se añade la funcionalidad de ajuste de color de 6 ejes, y este monitor ofrece la máxima capacidad de procesamiento de color para aplicaciones profesionales. Además, las características que aumentan la productividad incluyen un avanzado diseño ergonómico, un sensor integrado de luz ambiental, y un conmutador KVM. La calibración de hardware está disponible con el kit opcional Colorbration de ViewSonic, que permite realizar la calibración rápida y fácil del monitor para fotografía, diseño gráfico, creación de contenido y otras aplicaciones en las que el color es fundamental.

Dimensiones: 24,2" x 22" x 8,5"



01 Controles de menú
Montaje de pared compatible con
VESA 100 x 100 mm
HDMI/MHL



USB 3.1 tipo A (x3)
USB tipo B
USB 3.1 tipo C
Ranura de bloqueo Kensington



02 Salida de DisplayPort
Auriculares
Entrada de CC
Entrada de Mini DisplayPort

07 08 09 10 11 12
Entrada de DisplayPort

Especificaciones completas

Pantalla

Tipo:	IPS
Relación de contraste estático:	2/10/1900 4:01:00 PM
Ángulos de visión: Resolución:	178° horizontal, 178° vertical
Área visible (in):	2560x1440
Relación de contraste dinámico:	27
Vida útil de la retroiluminación (horas):	20M:1 30.000
Tiempo de respuesta (GTG):	5 ms
Fuente de luz:	WLED
Brillo:	350 cd/m 2
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H) 12/31/1899 4:09:00 PM
Relación de aspecto:	27
Tamaño de pantalla (in):	

Compatibilidad

Resolución de PC (máx.):	2560x1440
--------------------------	-----------

Conector

USB 3.1 Tipo A(3), USB 3.1 Tipo B(1), USB 3.1 Tipo C(1), Salida de audio de 3,5 mm (1), HDMI MHL(1), Display Port(1), Salida de Display Port (1), Salida de Mini Display (1)

Alimentación

Voltaje:	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz 0,3 W
----------	--

En espera:

Hardware adicional

Ranura de bloqueo Kensington: 1

Controles

Controles físicos:	1, 2, 3, 4, 5, Encendido
Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Condiciones de funcionamiento

Temperatura:	0–40 °C (32–104 °F)
--------------	---------------------

Humedad (sin condensación):	20-90 %
-----------------------------	---------

Montaje

Compatible con VESA:	100 x 100 mm
----------------------	--------------

Señal de video

Frecuencia Horizontal:	Analog: 15 ~ 130KHz; Digital: 15 ~ 90KHz
Frecuencia Vertical:	Analógico: 24 ~ 120Hz; Digital: 24 ~ 120Hz

Entrada de video

Sincronización analógica:	CPU GIO para MHL / TMDs para HDMI 1.4 , PCI-E
---------------------------	---

Ergonomía

Ajuste de altura (mm):	130
Giro:	120°
Pivoteo:	90°
Inclinación (hacia adelante/hacia atrás):	5°/21°

Peso (imperial)

Neto (lb):	15
Neto sin base (lb):	9,6
Bruto (lb):	23

Peso (métrica)

Neto (kg):	6,8
Neto sin base (kg):	4,3
Bruto (kg):	10,6

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad)

Empaque (in): Físicas	28,3 x 10,6 x 18,1
(in): Físicas sin base	24,2 x 22 x 8,5 24,2 x
(in):	14,3 x 2,1

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad)

Empaque (mm): Físicas	720 x 268 x 460
(mm): Físicas sin base	613 x 546 x 216
(mm):	613 x 364 x 52

Aspectos generales

Normativa: CB ,CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, UL,cUL,FCC-B,Mexico CoC,EPEAT GOLD,Energy Star

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla LCD, Adaptador de CA/CC, Cable de alimentación (1,8 m), Cable Mini DP a DisplayPort (1,8 m), Cable de subida USB3.0 (1,8 m), Guía de inicio rápido, CD-ROM del asistente ViewSonic

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907847710

Accesorios

CB-00009950, CB-00010555, CB-00010958, CS-xRi1, LCD-WMK-001