

# Client Value VDI équipé du logiciel Userful Multiplatform<sup>MC</sup>

Une solution simple et abordable pour effectuer des déploiements VDI

**SC-U25**



Moniteur vendu séparément

Le client Value VDI SC-U25 de ViewSonic est la solution la plus simple et la plus abordable pour effectuer des déploiements de bureaux virtuels. Grâce au logiciel de virtualisation de bureau Userful Multiplatform inclus, les administrateurs peuvent facilement offrir une combinaison de déploiement de bureaux avec système d'exploitation Windows personnalisé et navigateur Chrome avec client infonuagique dans un réseau local. Avec un CTP exceptionnel pour une solution VDI multi-clients prête à l'emploi, le client Value VDI SC-U25 de ViewSonic fait des bureaux virtuels une option viable pour presque toutes les organisations.

## Fonctionnalités clés :

Prise en charge polyvalente pour les bureaux Windows<sup>MD</sup>, Linux et infonuagiques

Systèmes de basculement en cas de défaillance N+1 fiable

Processeur SOC (système sur puce) intégré pour une expérience visuelle 2D/3D exceptionnelle

Connectivité polyvalente incluant VGA, RJ45 et un concentrateur USB à 4 ports

Concept d'interface d'installation VESA

## Conçu pour :

Entreprise

Éducation

Hospitalité/vente au détail

Bibliothèque/cybercafés

Centres d'appels

# Client Value VDI équipé du logiciel Useful Multiplatform<sup>MC</sup>

**SC-U25**



## Caractéristiques

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	Userful Multiplatform	SC-U25_BK_US0
	Userful Multiplatform + Windows 7 sans disque COA	SC-U25_BK_US1
CŒUR	Processeur CPU	SMSC UFX600
GRAPHIQUES	Jeu de puces vidéo	Intégré
	Résolution	1920 x 1080
LOGICIEL	Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP/7/8, Ubuntu 10.04/12.04, RHEL/Centos 6.x, Android x86, sessions de nuage natives (avec le navigateur Chrome)
	Protocoles	RDP/RemoteFX
TYPE DE VIRTUALISATION		Prend en charge les bureaux permanents ou basés sur une session
COMMUNICATION	Ethernet	10/100/1000 Mo
CONNECTEUR	USB	USB 2.0 (x4)
	Sortie vidéo	VGA
	Réseau LAN	RJ45
	Entrée microphone	Mini prise 3,5 mm (x1)
	Écouteurs	Mini prise 3,5 mm (x1)
	Alimentation	Entrée CC

ALIMENTATION	Tension	5 V c.c.; 2 A, 10 W
	Consommation	3,5 W (standard)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
	Humidité	10 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P)	Physiques	4,7 x 1,0 x 3,2 po / 120 x 26 x 80 mm
	Emballage	8,4 x 2,1 x 7,8 po / 214 x 53 x 199 mm
POIDS	Net	0,35 lb / 0,16 kg
	Brut	1,3 lb / 0,59 kg
RÉGLEMENTATIONS		FCC (ICES003), CB, CE, cTUBus, C-Tick, WEEE, RoHS, REACH, NOM
RECYCLAGE/MISE AU REBUT		Veillez respecter les lois locales, régionales et fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez disposer du produit
FIXATION MURALE	VESA <sup>MD</sup>	100 x 100 mm
GARANTIE		Garantie limitée de trois ans sur les pièces et la main-d'œuvre
PAYS D'ORIGINE		Taiwan
ACCESSOIRES EN OPTION	VMP10B_KM1US05	Clavier et souris USB

## Contenu de la boîte :

Client SC-U25, cordon d'alimentation, adaptateur d'alimentation, socle/support de fixation VESA, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD (avec logiciel Useful Multiplatform)

