

# Monitor Ultradelgado Full HD 23"

Diseño sin marco y tecnología de panel SuperClear® IPS

**VX2376-smhd**



Disponible para este modelo:

**Filtro de  
privacidad**

VSPF2300  
(Se venden por separado)

El estilo y el contenido van de la mano con el monitor VX2376-smhd Full HD de 23" de ViewSonic®. La tecnología de panel SuperClear® IPS, los amplios ángulos de visualización y el excelente rendimiento de la pantalla proporcionan una claridad visual ideal para el entretenimiento y los juegos. Una ID premium incluye un perfil ultra-delgado, soporte único para escritorio y una pantalla elegante sin marco, de borde a borde que, cuando se combina con una resolución vivida de 1920x1080 y altavoces duales, ofrecen una experiencia visual absorbente para aplicaciones de entretenimiento y multimedia en el hogar. Las entradas versátiles HDMI, DisplayPort y VGA lo mantienen conectado a sus dispositivos favoritos, mientras que el diseño moderno de bisel sin marco con montaje empotrado hacen una gran diferencia en cualquier hogar.

## **Características importantes:**

Panel ultradelgado con diseño sin marco

Tecnología de panel SuperClear IPS

Conectividad versátil

Resolución Full HD de 1080p

Rendimiento de color superior  
y ajustes intuitivos

## **Diseñado para:**


Inicio

# Monitor Ultradelgado Full HD 23"

**VX2376-smhd**



Controles de menú



Entrada de CA

Ranura de bloqueo Kensington®

Auriculares

Entrada de audio

VGA

HDMI

DisplayPort

## Especificaciones

<b>PANEL LCD</b>	Tipo Área de visualización Resolución óptima Brillantez Relación de contraste Relación de contraste dinámico Ángulos de visión Colores Tiempo de respuesta Retroiluminación Vida útil de la retroiluminación Superficie de panel	Tipo IPS, LCD con color TFT de matriz activa a-Si 20,0" horizontal x 11,3" vertical; 23,0" diagonal 1.920 x 1.080 250 cd/m <sup>2</sup> (tip.) 1000:1 (tip.) 80M:1 178° horizontal, 178° vertical 16.7M (6bit + A-FRC) 7ms (GtG) LED con luz blanca 30.000 hs (mín.) Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
<b>ENTRADA DE VIDEO</b>	Digital Analógica Frecuencia Sincronización	DisplayPort, HDMI VGA Fh: 24-82 kHz, Fv: 50-75 Hz Sinc. independiente, TMDS, PCI-E
<b>SALIDA DE AUDIO</b>	externos	3 W (x2)
<b>COMPATIBILIDAD</b>	PC Mac®	Hasta 1920x1080 no entrelazado hasta 1920x1080
<b>CONECTOR</b>	Entrada de video Entrada de audio Auriculares Alimentación	DisplayPort, HDMI, VGA Mini conector de 3,5 mm Mini conector de 3,5 mm Adaptador de alimentación externo
<b>CONTROLES</b>	Botones OSD	GameMode, 1, 2, 3, 4, Encendido Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

<b>ERGONOMÍA</b>	Inclinación	Hacia adelante 5° / Hacia atrás 17°
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Voltaje Consumo Optimización Conservación	CA 100-240 V (universal), 50/60 Hz 23W (tip.) / 32 W (máx.) 20 W (tip.) 17 W (tip.)
<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	Temperatura Humedad	0-40 °C (32-104 °F) 20-90 % (sin condensación)
<b>DIMENSIONES (AN X AL X PRO)</b>	Físicas con base Empaque	20,9 x 16,2 x 8,2 in / 531 x 410,9 x 209 mm 23,4 x 15,8 x 4,5 in / 595 x 400 x 115 mm
<b>PESO</b>	Neto con base Bruto	5,7 lb / 2,6 kg 8,8 lb / 4,0 kg
<b>REGULACIONES</b>		CE EMC, CB, RoHS BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, WEEE, EEL, cULus, FCC-B, DOE ENERGY STAR 6.0, DOE EPEAT (Silver), NRCan, UL-MX-CoC, Mexico Energy
<b>RECICLAJE/ELIMINACIÓN</b>		Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
<b>GARANTÍA</b>		Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

## Accesorios opcionales

Cable HDMI a DVI 6FT.....	CB-00008948
Cable mini DisplayPort a DisplayPort 6FT .....	CB-00010958
Cable DisplayPort a DisplayPort 30FT .....	CB-00010684
Macho de DisplayPort a Adaptador Hembra VGA (único vínculo) .....	CB-00011486
Cable DisplayPort a DisplayPort 6FT .....	CB-00010555
Adaptador DVI a DisplayPort.....	LCD-CABLE-001
Kit de montaje de pared para pantallas de equipos de escritorio.....	LCD-WMK-001

## ¿Qué hay en la caja?

Monitor VX2376-smhd, cable de alimentación, adaptador de CA/CC, cable de audio, cable VGA, cable HDMI, Guía de inicio rápido, CD del Asistente ViewSonic



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.