

Características importantes

Excelente resolución Ultra HD de 4K | Tecnología AMD
FreeSync™ | Bajo Retraso de Entrada | Estabilización de
negros de nivel 22 | Conectividad de Última Generación



Descripción del producto


¿PC o consola? ¿Por qué no ambas? Con el monitor para juegos 4K Ultra HD XG3220 de ViewSonic®, obtiene todo lo que necesita en una pantalla cruzada con respuesta de entrada más rápida que la TV. Con una resolución de 3840x2160, este monitor de 32" (31,5" visibles) muestra imágenes nítidas y con detalles, mientras que el soporte de contenido HDR10 ofrece una amplia variedad dinámica de contrastes y colores vívidos para un increíble desempeño. La tecnología AMD FreeSync reduce la distorsión y las variaciones de la imagen para un juego más estable y sin esfuerzo. Un modo de juego ColorX exclusivo ofrece visualización y velocidad óptimas, mientras que un arsenal de modos de visualización personalizable preestablecidos permiten que esté listo para cualquier escenario de juego FPS, RTS o MOBA. Además de eso, la función de estabilización de negros nivel 22 lo ayuda a encontrar a los enemigos que acechan en la oscuridad, mientras que el monitor mantiene los colores y el contraste brillantemente enriquecidos. Con DisplayPort y HDMI 2.0 que garantizan permanencia y admiten resolución 4K UHD a 60Hz, este monitor maximiza el potencial de juego para juegos de consola y PC.



1. Administración de cable
2. Altavoces internos
3. USB 3.0 Tipo A (x2)
4. Panel de control del menú
5. HDMI (x2)
6. Entrada Display Port
7. Salida de audio
8. Gancho del auricular



9. Montaje de Pared Compatible con VESA (100 x 100 mm)
10. Ranura de bloqueo Kensington®
11. Entrada de CC
12. USB 3.0 Tipo A (x2)
13. USB 3.0 tipo B



Pantalla
DE 32"



Panel
MVA



RESOLUCIÓN DE
3840 x 2160

Contacto Ventas

- Llame al: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:		Controles:		General:
Tamaño de pantalla (in):	32	Controles físicos:	Botones 1, 2, 3, 4, 5, 6 (alimentación)	Normativa: cTUVus, FCC-B
Área visible (in):	31,5	Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)	CONTENIDO DEL PAQUE alimentación, cable Displa
Tipo de panel:	MVA			RECICLAJE/DESECHO: D locales, estatales y federa
Resolución:	3840x2160			GARANTÍA: Garantía limita retroiluminación
Relación de contraste estático:	3000:1			UPC: 766907927610
Relación de contraste dinámico:	120.000.000:1	Condiciones de funcionamiento:		Accesorios:
Fuente de luz:	LED	Temperatura:	32-104 °F (0 - 40 °C)	CB-00009950, CB-000106
Brillo:	300 cd/m2	Humedad (sin condensación):	5-90 %	
Colores:	1070M	Montaje:		
Soporte de espacio de color:	8-bit+Hi-FRC	Compatible con VESA:	100 x 100 mm	
Relación de aspecto:	16:9	Señal de video:		
Tiempo de respuesta (GTG típico):	9,5ms	Frecuencia Horizontal:	HDMI: 15 ~ 204KHz, DP: 15 ~ 135KHz	
Tiempo de respuesta (GTG c/OD):	5 ms	Frecuencia Vertical:	HDMI: 40 ~ 60Hz, DP: 40 ~ 60Hz	
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical	Ergonomía:		
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30,000	Ajuste de altura (mm):	100	
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)	Giro:	90°	
Compatibilidad:		Pivote (Derecha/Izquierda):	90° / 0°	
Resolución de PC (máx.):	3840x2160	Inclinación (hacia adelante/hacia atrás):	5° / 15°	
Resolución de Mac (máx.):	3840x2160	Peso (imperial):		
Conector:		Neto (lb):	18,2	
USB 3.0 tipo A(4), USB 3.0 tipo B(1), salida de audio de 3,5mm (1), HDMI 2.0(2), Display Port(1)		Neto sin base (lb):	11,0	
Audio:		Bruto (lb):	25,1	
Altavoces internos:	5 W (x2)	Peso (métrica):		
Alimentación:		Neto (kg):	8,3	
Eco Mode (Conservación):	33W	Neto sin base (kg):	5,0	
Eco Mode (optimizada):	42 W	Bruto (kg):	11,4	
Consumo (típico):	50W	Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):		
Consumo (máx.):	92W	Empaque (in):	31,3 x 20,0 x 9,1	
Voltaje:	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz	Físicas (in):	28,6 x 18,1 x 10,3	
En espera:	0,5 W	Físicas sin base (in):	28,6 x 16,8 x 3,0	
Fuente de alimentación:	Altavoces	Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):		
Hardware adicional:		Empaque (mm):	795,0 x 508,0 x 230,0	
Ranura de bloqueo Kensington:	1	Físicas (mm):	727,5 x 458,6 x 260,5	
		Físicas sin base (mm):	727,5 x 427,4 x 76,1	