

Características importantes

Excelente resolución Ultra HD de 4K | Tecnología de panel SuperClear® MVA. | Tecnología AMD FreeSync™ | Soporte de Contenido HDR10 | Conectividad de Última Generación



Descripción del producto

Ya sea para uso en la oficina o para entretenimiento en el hogar, el VX3211-4K-mhd de ViewSonic® ofrece increíble resolución Ultra HD para una excelente experiencia de visualización multimedia. Con 4 veces más píxeles que el Full HD, este monitor de 32" ofrece más contenido para mayor detalle y eficiencia. Cobertura de color NTSC 86 %, una relación de contraste dinámico MEGA de 80M:1 y soporte de contenido HDR10, todo combinado para ofrecer contrastes y colores vívidos para un excelente desempeño de la pantalla. Para una experiencia de juego fluida, la tecnología AMD FreeSync prácticamente elimina los cortes e interrupciones de la pantalla. La modalidad Picture-in-Picture (PIP) le permite ver más y hacer más para su trabajo o para el juego, a la vez que las entradas integradas HDMI y DisplayPort ofrecen flexibilidad para sus conexiones.



1. Altavoces internos
2. Panel de control del menú
3. Entrada de alimentación de CA

4. Montaje de Pared Compatible con VESA (100 x 100 mm)
5. Gancho del auricular

6. Ranura de bloqueo Kensington®
7. Salida de audio
8. DisplayPort
9. HDMI 2.0 (x2)



Pantalla DE 32"



Panel MVA



RESOLUCIÓN DE 3840 x 2160

Contacto Ventas

- Llame al: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:		Condiciones de funcionamiento:	
Tamaño de pantalla (in):	32	Temperatura:	32-104 °F (0 - 40 °C)
Área visible (in):	31,5	Humedad (sin condensación):	20-90 %
Tipo de panel:	MVA	Montaje:	
Resolución:	3840x2160	Compatible con VESA:	100 x 100 mm
Relación de contraste estático:	3000:1	Señal de video:	
Relación de contraste dinámico:	80.000.000:1	Frecuencia Horizontal:	HDMI: 15-204KHz, DisplayPort: 135-135KHz
Fuente de luz:	WLED	Frecuencia Vertical:	HDMI: 40-60KHz, DisplayPort: 40-60KHz
Brillo:	300 cd/m2	Entrada de video:	
Colores:	1070M	Sincronización digital:	TMDS para HDMI, PCI-E para DisplayPort
Soporte de espacio de color:	8-bit+Hi-FRC	Ergonomía:	
Relación de aspecto:	16:9	Inclinación (hacia adelante/hacia atrás):	5°/13°
Tiempo de respuesta (GTG típico):	9,5ms	Peso (imperial):	
Tiempo de respuesta (GTG c/OD):	3 ms	Neto (lb):	14,6
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical	Neto sin base (lb):	12,7
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000	Bruto (lb):	22,2
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)	Peso (métrica):	
Compatibilidad:		Neto (kg):	6,6
Resolución de PC (máx.):	3840x2160	Neto sin base (kg):	5,8
Resolución de Mac (máx.):	3840x2160	Bruto (kg):	10,1
Conector:		Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):	
Entrada de audio de 3,5mm (1), HDMI 2.0(2), Display Port(1)		Empaque (in):	33,0 x 24,2 x 11,1
Audio:		Físicas (in):	28,7 x 19,5 x 9,1
Altavoces internos:	2,5 W (x2)	Físicas sin base (in):	28,7 x 17,0 x 2,5
Alimentación:		Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):	
Eco Mode (Conservación):	35W	Empaque (mm):	838,0 x 615,0 x 282,0
Eco Mode (optimizada):	42 W	Físicas (mm):	729,7 x 495,5 x 230,3
Consumo (típico):	50W	Físicas sin base (mm):	729,7 x 432,8 x 64,3
Consumo (máx.):	65 W	General:	
Voltaje:	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz	Normativa:	cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT Silver, MX-CoC, Mexico Energy
En espera:	0,5 W	CONTENIDO DEL PAQUETE:	Pantalla VX3211-4K, cable de alimentación, cable HDMI, Guía de inicio rápido
Hardware adicional:		RECICLAJE/DESECHO:	Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.
Ranura de bloqueo Kensington:	1	GARANTÍA:	Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación
Controles:		UPC:	766907977912
Controles físicos:	1, 2, 3, 4, 5, Encendido	Accesorios:	
Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)		CB-00010555, CB-00010684, CB-00010958, ViewSplit