

Características importantes

SuperColor: excelente precisión de color |
Brillantez de 3600 lúmenes | Posibilidad de
conectar a una red | Lector de USB y pantalla USB
| Pantalla WiFi y LAN




Descripción del producto

El proyector WXGA con conexión en red PG603W de ViewSonic® cuenta con 3600 lúmenes, resolución nativa WXGA de 1280x800, un diseño intuitivo y fácil de usar y una elegante carcasa blanca. La tecnología exclusiva SuperColor™ ofrece un amplio rango de color para la proyección de imágenes reales en prácticamente cualquier entorno, mientras que la tecnología de mejora de sonido exclusiva SonicMode™ de ViewSonic da potencia a un parlante de 10W para ofrecer un sonido claro y audible. La función SuperEco™ para ahorrar energía reduce el consumo de electricidad y prolonga la vida útil de la lámpara en hasta 15.000 horas. Un puerto USB A integrado y WiFi opcional (dongle inalámbrico PJ-WPD-200 se vende por separado) ofrecen transmisión flexible y opciones de presentaciones inalámbricas.

Este proyector, equipado con el controlador LAN Crestron®, permite que los administradores de TI controlen fácilmente de forma remota y administren los diferentes proyectores desde sus estaciones de trabajo. Con corrección trapezoidal horizontal y vertical, ajuste de 4 esquinas y conectividad ampliada, este proyector ofrece configuración flexible y rápida y es el proyector ideal para usar en entornos educativos y empresariales.




- | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1. Lentes de proyección | 5. HDMI | 10. Panel de control | 13. Ranura de bloqueo Kensington® | 16. RS232 |
| 2. Pie de elevación | 6. Entrada/Salida de audio | 11. Salida del monitor | 14. Entrada de video | |
| 3. Sensor remoto IR | 7. USB (1 lector / 1 WiFi) | 12. LAN | 15. USB mini tipo B | |
| 4. Anillos de enfoque y zoom | 8. Entrada de CA | 9. VGA | | |



RESOLUCIÓN
de
1280 x 800



3600
LÚMENES



Relación de
alcance
1.55~1.70

Contacto Ventas

- Llame al: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tipo:	DLP
Tipo de resolución:	WXGA
Resolución:	1280 x 800
Brillantez (lúmenes ANSI):	3600
Distancia de alcance:	3,3 - 36 ft / 1 - 11 m
Relación de alcance:	1,55-1,70
Tamaño de pantalla (in):	30 - 300 in / 0,76 - 7,62 m
Corrección trapezoidal:	Vertical ($\pm 30^\circ$) / Horizontal ($\pm 20^\circ$)
Lente:	Zoom óptico 1,1x
Fuente de luz (watt):	200
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	5000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	15000
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de contraste dinámico:	22.000:1
Relación de aspecto:	16:10
Señal de video:	
Frecuencia Horizontal:	15 K~102 KHz
Frecuencia Vertical:	23~120 Hz
Compatibilidad:	
Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
Resolución de PC (mín.):	640 x 480
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080
Resolución de Mac® (mín.):	640 x 480
Conector:	
USB 2.0 Tipo A(2), lector de tarjeta (1), Ethernet LAN (RJ45)(1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5mm entrada de audio (1), control (RS-232)(1), HDMI(1), entrada VGA (1), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), Mini USB(1), Wifi(PJ-WPD-200 (Opcional))	
Audio:	
Altavoces internos:	10 W
Alimentación:	
Voltaje:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Consumo (típico):	270W
En espera:	<0.5 W

Controles:

Controles físicos:	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
Condiciones de funcionamiento:	
Temperatura:	0-40 °C (32-104 °F)
Humedad (sin condensación):	0-90 %
Hardware adicional:	
Ranura de bloqueo Kensington:	1
Peso (imperial):	
Neto (lb):	5,1
Bruto (lb):	7,3
Peso (métrica):	
Neto (kg):	2,3
Bruto (kg):	3,3
Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):	
Empaque (in):	14,4 x 11,8 x 7,4
Físicas (in):	11,6 x 8,6 x 4,3
Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):	
Empaque (mm):	365,0 x 300,0 x 188,0
Físicas (mm):	294,0 x 218,0 x 110,0
General:	
Normativa:	FCC, cTUVus, NOM
CONTENIDO DEL PAQUETE:	proyector PG603W, cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido
Garantía:	Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange ® ** para el primer año.
RECICLAJE/DESECHO:	Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.
UPC:	766907916010
Accesorios:	
PGD-350, PJ-CASE-008, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PJ-WPD-200, PM-FCP, RLC-109	