

CDP4635

46-дюймовый дисплей Full HD 1080p Intel® OPS Ready

Большой формат универсального назначения



Обзор

Новый коммерческий дисплей ViewSonic CDP4635 Full HD это панель Full HD с разрешением 1920x1080 и контрастностью 4000:1, а также спецификацией OPS от корпорации Intel для применения с использованием встроенного проигрывателя мультимедиа. Дополнительные функциональные возможности включают поддержку различных входов: HDMI, DVI, VGA, S-video, композитный, YPbPr, а также 2 встроенных динамика на 10 Вт. CDP4635 поддерживает работу в составе видеостены, состоящей из 5x5 дисплеев, с использованием внутренних часов и возможности составления расписания. Удаленное управление осуществляется через последовательное подключение по порту RS232 или через порт RJ45.

Особенности

- 1- Панель 1080p, 9 мс для показа динамичного видео и ярких изображений.
- 2- Тонкая рамка 16,3 мм.
- 3- Поддержка проигрывателя мультимедиа, совместимого с Intel OPS.
- 4- Возможность построения стены из 5 x 5 дисплеев.
- 5- Возможность последовательного подключения через порты RS-232.
- 6- Входные и выходные разъемы VGA и DVI для гибкого подключения и управления.
- 7- Блокировка управления с пульта ДУ и панели.
- 8- 7-дневное расписание включения и отключения.
- 9- Удаленное управление через порт RJ45 с поддержкой часов в режиме реального времени и возможности включения и отключения расписания.
- 10- Области применения:
 - отображение меню ресторанов быстрого обслуживания;
 - табло общественного транспорта (прибытие/отбытие, прилет/вылет);
 - наружная реклама;
 - вывески и знаки в учебных заведениях;
 - отели и спорт-бары.

Характеристики

LCD	Тип	46-дюймовый цветной широкоэкранный ЖК-монитор с активной матрицей TFT
	КОНТРАСТНОСТЬ	4000:1 (типичный)
	Углы обзора	178° по горизонтали, 178° по вертикали
	Яркость	450 кд/м2 (типичная)
	Область отображения	40 дюймов по горизонтали и 22,5 дюймов по вертикали; диагональ 46 дюйма
	Оптимальное разрешение	1920x1080, шаг точки 435 мкм
	Время отклика (тип.)	8 мс
	Ресурс лампы	длительный срок службы, 50 000 ч. (типичный)
	Соотношение сторон	16:9
	Поверхность панели	антибликовое, твердое покрытие (3H)
РАЗМЕРЫ	Физические с подставкой	43 x 26,8 x 13 дюймов (1091,6 x 681,7 x 328,3 мм)
	Физические без подставки	43 x 25,4 x 4,7 дюйм (1091,1 x 645,7 x 120,1 мм)
ИНСТРУКЦИЯ		FCC, ICES003, UL, cUL, CE, CB, C-Tick, BSM
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ		ЖК-монитор, шнур питания, пульт ДУ с батареями, компакт-диск с руководством пользователя
ВХОД	Видео входы	HDMI, DVI, компонентный, VGA, S-Video, композитный
	Видео-выход	VGA, компонентный, DVI
	Control Input/Output	RS-232/RJ45
ВХОДНОЙ СИГНАЛ	TV/Video comp.	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
СОЕДИНЕНИЕ	Цифровой	HDMI, DVI
	Питание	3-контактный штепсель
	Аналоговый	9-контактный mini D-sub (VGA)

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic
See the difference™ 

Питание	Напряжение Потребление	100—240 В переменного тока (универсальное), 50—60 Гц 210 Вт (типичное)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	Picture	режим изображения, контрастность, яркость, цветовая температура, регулировка температуры, резкость
	Front Panel OSD	Power (Электропитание), Exit (Выход), +, -, Menu/Enter (Меню/ввод) языки, положение области функций на экране по горизонтали, положение области функций на экране по вертикали, таймер отображения области функций на экране
	Diagnostic	термическая, подсветка, окружающий свет, определение 5 В, определение 12 В
	Input	VGA, DVI, HDMI, YPbPr
	Special	соотношение сторон, растянутая развертка, энергосбережение, сохранение изображения, автоматическая регулировка, идентификатор монитора, сброс
	VGA Setting	автоматическая регулировка, тактовая частота, фаза, резкость, положение по горизонтали, положение по вертикали
	Audio	громкость, выключение звука, источник звука
Крепление		VESA 400 x 400 мм
Вес	Net With Stand Net Without Stand Gross With Stand	58,1 фунт (22.5 кг) 57,3 фунтов (22.6 кг) 68,3 фунт (31 кг)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Влажность Temperature (landscape) Temperature (portrait)	10—80 % (без конденсата) 32—104 °F (5—40 °C) 32—95 °F (5—35 °C)
AUDIO OUT	Speakers	2 x 10 Вт
RECYCLE/DISPOSAL		Лампа в этом продукте содержит ртуть. Утилизируйте в соответствии с региональными или федеральными законами.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic
See the difference™ 