Wireless Adapter

WPD-200



- Kleiner und kompakter USB 2.0-Dongle für tragbare drahtlose Präsentationen
- Intelligentes 2T2R MIMO-Konzept für verbesserte Übertragungsleistung
- Funktionsbereich von 100 bis 280 m
- Unterstützt 64/128-Bit-WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2.

Der PJ-WPD-200 USB-WLAN-Adapter von ViewSonic sorgt für zusätzlichen Komfort und zusätzliche Flexibilität bei Ihren Projektionsanforderungen. Mit dem PJ-WPD-200 können Sie drahtlos von Windows- oder Mac-Laptops aus Projektionen abspielen und Ihre Android™- oder iOS-Geräte zum drahtlosen Streamen von Inhalten auf einen Projektor verwenden. Der PJ-WPD-200 ist mit der 2T2R MIMO-Technologie ausgestattet, unterstützt bis zu 300 Mbit/s und überträgt so Daten zuverlässig und mit hoher Geschwindigkeit über das IEEE 802.11b/g/n-Protokoll. Zusätzlich bietet die portable und kompakte Konstruktion des PJ-WPD-200 eine einfache Möglichkeit, Projektoren drahtlos zu verbinden. Der PJ-WPD-200 ist zu USB 2.0, den meisten Laptops und ausgewählten ViewSonic-Projektoren, die mit der ViewSync Advanced Connect Technology (ACT) ausgestattet sind, sowie ausgewählten ViewSonic PLED-Modellen kompatibel.

Portables und kompaktes Design

Dank der portablen und kompakten Konstruktion bietet der PJ-WPD-200 eine einfache Möglichkeit,

Projektoren drahtlos zu verbinden.



Drahtlose Flexibilität mit App für Mobilgeräte

Mit diesem WLAN-Adapter können Benutzer von Windows- oder Mac-Laptops sowie über Android- oder iOS-Geräten mit der ViewSonic vPresenter-App drahtlos Projektionen abspielen. vPresenter ist sowohl auf Google Play (für Android-Geräte) als auch auf Apple App Store (für iOS-Geräte) erhältlich.



Eine zuverlässigere WLAN-Verbindung

Dank der 2T2R MIMO-Technologie stellt dieser WLAN-Adapter eine stabile WLAN-Verbindung und eine zuverlässige Übertragungsleistung auch in einer komplexen WLAN-Umgebung sicher.





Spezifikationen

Abmessungen	Physisch ohne Fuß	29 x 7 x 16 mm
	Verpackung	130 x 25 x 150 mm
Gewicht	Bruttogewicht	3,7 g
	Gewicht (netto)	77,2 g
Frequenzband		2,4 GHz ISM-Band
Bandspreizung		IEEE 802.11b: DSSS (Direkte Sequenzbandspreizung) / IEEE 802.11g/n: OFDM (Orthogonales Frequenzteilungs-Multiplexing)
Betriebsmodus		Ad-hoc, Infrastruktur
SUPPORT FÜR BETRIEBSSYSTEME		Windows XP / 7 / 8, MAC
SICHERHEIT		64/128-Bit-WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
Schnittstelle		USB 2.0
Kompatible Projektoren		PJD7333, PJD7533w, PJD8333s, PJD8633ws, PLED-W800

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.