

Proyector LightStream™ XGA de 3.300 lúmenes

ViewSonic®
See the difference™ 

PJD5250



El modelo LightStream™ PJD5250, es un proyector que ofrece la mejor relación calidad-precio; aúna un elegante estilo y un intuitivo diseño, conectividad VGA y el mejor rendimiento de color y sonido de su gama gracias a la exclusiva tecnología SuperColor™. El PJD5250 está equipado con un brillo de 3.300 lúmenes, un círculo cromático de 6 segmentos, una alta resolución 4:3 (XGA 1024 x 768) y una relación de contraste de 22.000:1 para obtener una gran calidad de imagen incluso en espacios con mucha luz ambiente. El modo ecológico reduce el consumo eléctrico hasta un 70% y amplía la vida útil de la lámpara hasta las 10.000 horas.

Diseño curvo premium con teclado intuitivo

Con un acabado de textura de puntos y sus bordes curvados, el proyector LightStream destaca frente a la competencia. Un teclado táctil facilita el uso gracias a sus botones cóncavos y en relieve, más un botón central de referencia. Juntos facilitan la instalación en entornos con poca luz o si el proyector se monta en el techo.



SuperColor™ : Los colores más precisos del mercado

La exclusiva tecnología SuperColor™ de ViewSonic ofrece una paleta de colores más amplia que los proyectores convencionales, con un rendimiento de color fiel a la realidad en cualquier condición de iluminación. El círculo cromático de 6 segmentos SuperColor™ maximiza el brillo con la mayor saturación del color respecto a otros dispositivos de su gama.



SuperColor™ projectors offer color accuracy levels



Conventional projectors offer low-quality images

Imágenes brillantes en cualquier ambiente

Equipado con 3.300 lúmenes, el PJD5250 garantiza imágenes brillantes en cualquier entorno, incluso en habitaciones con mucha luz ambiente. Una impresionante relación de contraste, 22.000:1, también hace que las áreas oscuras y brillantes tengan una apariencia más blanca y negra y menos gris.



Modos de color predefinidos fáciles de usar

Dotado de 5 modos de color predefinidos, los usuarios pueden elegir el que mejor se adapte al contenido a proyectar. Los 5 modos son: Modo más brillante para entornos donde es necesario un mayor brillo; Modo dinámico para presentaciones con mucho texto; Modo estándar para igualar el color de un PC o un portátil; Modo ViewMatch para una visualización general; y Modo película para ver películas con una mejor saturación en entornos oscuros.



Brightest Mode

Acceso rápido a sus características favoritas con “My Button”

Encontrar una función en el menú en pantalla puede llevar mucho tiempo. La tecla “My Button” del mando a distancia es una tecla de acceso directo que los usuarios pueden programar para iniciar la función que deseen.



My Button

Encendido y apagado automáticos

Con el Encendido automático habilitado, una vez que se conecte un cable VGA y se detecte la señal, los proyectores LightStream se encenderán e iniciarán automáticamente.



Compatible con 3D a 120Hz para emocionantes efectos visuales

Con este proyector LightStream, dispondrá de fantásticas capacidades 3D a 120 Hz. Todo lo necesario para vivir una experiencia 3D alucinante son las gafas obturadoras activas 3D de ViewSonic (PGD-350) opcionales y una fuente 3D.



Corrección trapezoidal de imágenes distorsionadas

El PJD5250 puede corregir y ajustar las imágenes distorsionadas verticalmente para que tengan una forma más simétrica.



Cables antiestéticos ocultos

Un cubre cables opcional se puede acoplar a la parte posterior del proyector para ocultar los cables y

los puertos que quedan a la vista.



Technical Specifications

Especificaciones del producto

Resolución	XGA (1024 x 768)
Brillo (lúmenes ANSI)	3,300
Contraste (con relación de contraste dinámico)	22.000:1
Horas de vida de lámpara (Normal / Eco / DynamicEco)	4.500 / 10.000
Relación de alcance en metros (Wide ~ Tele)	1,86 ~ 2,04
Zoom óptico	1,1X
Zoom digital	2.0x
Tamaño de pantalla	30" ~ 300"
Compensación de proyección	120% +/- 5%
Colores de pantalla	1070 millones de colores
Corrección trapecoidal	+/- 40° (Vertical)

Ruido mín. (Normal / Eco)	32 dB / 27 dB
Altavoz	NA

Conexiones de entrada

Entrada de HDMI	NA
Entrada de VGA	2
Entrada de vídeo componente	compartida con entrada de VGA
S-Vídeo	NA
Entrada de vídeo compuesto	NA
Entrada de audio (3,5 mm)	NA
Entrada de audio (par RCA)	NA
USB tipo A	NA
USB tipo B	NA
Mini USB	1 (firmware, control de ratón)
Entrada de micrófono (3,5 mm)	NA
Lector de tarjetas SD	NA

Conexiones de salida

Salida VGA	NA
Salida de audio (3,5 mm)	NA

Control

RS232 (9 clavijas)	1
Administración de redes (cable LAN)	NA
Gatillo de alimentación de 12 V	NA

PC / Mac

Transmisión de vídeo/audio	NA
Visualización extendida/reflejada	NA
Pantalla dividida en 4	NA
Proyección 1 a muchos	NA

iOS / Android

Transmisión de archivos DOC (solo lectura)	NA
Live CAM	NA
Live Draw	NA

Servicio de nube (Dropbox)	NA
WiFi (banda única o banda dual)	NA
Miracast	NA
DLNA	NA
Puente Ethernet	NA
Transmisión de vídeo/multimedia	NA

Características avanzadas

Compatible con 3D (requiere gafas 3D PGD-350 opcionales)	Sí
Interactivo (requiere PJ-PEN-003 opcional)	NA
Modo de espera de bajo consumo	< 0,5 W
3 s encendido / 0 s apagado	Sí
Visualización inalámbrica	NA
Control de red	NA
Visualización en red	NA
Corrección trapezoidal automática	NA
Microsoft Office Viewer	NA
Temporizador de suspensión	Sí
Temporizador de presentación	Sí
Protección por contraseña	Sí
Barra de seguridad	Sí
Bloqueo de teclado	Sí
Pantalla de inicio personalizada	NA
DynamicEco / Modo película / Contraste	Sí / Sí / Sí

Dimensiones y alimentación

Dimensiones (an x pr x al)	316 x 228 x 103,7 mm
Peso neto	2,1 kg
Fuente de alimentación	100V ~ 240V / 50~60Hz
Consumo eléctrico	260W (máx.)

Accesorios incluidos	Cable de alimentación	1
	Cable VGA	1
	Cable HDMI	NA
	Mando a distancia (pilas incluidas)	1
	Tapa cubre cables	NA
	Guía de inicio rápido y CD	Sí
	Bolsa de transporte	NA

Accesorios opcionales	PGD-350 (1 x gafas 3D)	Sí
	PJ-PEN-003 (2x Lápiz interactivo y modulo infrarrojo)	NA
	PJ-WMK-401 (wall mount kit for Ultra Short Throw projectors)	NA
	PJ-WPD-200 (Llave USB Wifi)	NA
	WPG-300 (Llave HDMI-MHL Wifi)	NA
	WPD-100 (Llave USB Wifi)	NA
	WPG-370 (Pasarela universal para de presentaciones sin cables)	Sí

Idiomas	Menú en pantalla	Inglés, francés, español, tailandés, coreano, alemán, italiano, ruso, sueco, neerlandés, polaco, checo, chino tradicional, chino simplificado, japonés, turco, portugués, finés, indonesio, hindi, árabe
----------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at **www.viewsoniceurope.com**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.