

EP5502T

TABLERO DIGITAL DE 55" TÁCTIL E INTERACTIVO

Póster digital de alta definición interactivo



Información general

Obtener indicaciones de forma interactiva es fácil con la nueva solución de pantalla ePoster de ViewSonic. La interfaz táctil 4000 x 4000 sin oscilaciones y la intensa resolución de pantalla del ePoster todo en uno facilitan los mensajes comerciales y la navegación con imágenes. Simplemente, conecte la salida de su PC a los puerto de entrada versátiles y puerto USB común para que su interfaz táctil y su aplicación cobren vida. La pantalla ePoster de ViewSonic puede conectarse fácilmente a una red corporativa agregando un reproductor multimedia de red. La seguridad se consigue a través de la cubierta de cierre trasera.

Características

- ePoster Full HD de 55" con resolución 1920 x 1080 y placa de vidrio templado para proteger la pantalla
- Panel táctil IR de "un solo punto" interactivo integrado con resolución táctil 4096 x 4096 para una selección precisa de los datos
- Diseño todo en uno que permite una implementación sencilla sin necesidad de realizar obras
- Reproductor multimedia RISC interno con 2 GB de almacenamiento CF para reproducir imágenes JPEG y archivos de vídeo digitales
- Salida de alimentación integrada y horquilla de montaje para agregar su propio reproductor multimedia
- Aplicaciones:
 - ANUNCIOS COMERCIALES
 - INDICACIONES
 - HOSTELERÍA
 - EDUCACIÓN



Detalles técnicos

COMPATIBILIDAD	Formatos de foto	JPEG
	Formatos de vídeo	MPEG 1/2/3, H.264, Xvid 1.00-AVI, MP4
	Formatos de audio	WMA, MP3, M4A (AA CC)
	Otro	Reloj y temporizador
Dimensiones	Físicas con la base	32,68" x 76,8" x 17,72" (830 mm x 1951 mm x 450 mm)
Normativas		FCC, ICES 003, CE
CONTENIDO DE LA CAJA		ePoster, cable de alimentación, control remoto con baterías, llave, guía de inicio rápido, CD con manual de usuario y software
AUDIO	Altavoces	2 Altavoces de 5 W
Conectividad	Card Reader	Tarjeta CF de 2 GB
Alimentación	Consumo	300 W (máx.)
	Modo de ahorro (W)	Desactivado < 1 W

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&O. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

ViewSonic
See the difference™



	Supply	3,2 a 1,38 A @ 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz
Pantalla	Ratio de contraste	5000:1 (típ.)
	Brillo	450 cd/m2 (típ.)
	Resolución	Resolución de 1920 x 1080 píxeles
	Tipo	Diagonal : 55" (139,7 cm)
	Color Depth	Más de 16,7 millones de colores (según la tarjeta de vídeo usada)
	Touch	Modo táctil : Clic con un toque, clic derecho con presión larga, doble clic, dibujo Resolución : 4096 x 4096 puntos Tiempo de respuesta : 8 ms Compatibilidad : SO Windows® 7/2000/XP/Vista Interfaz : USB 2.0 (máx. velocidad), puerto USB 1.1 compatible con HID
	Response Time	6,0 ms (típ. gris a gris)
	Viewing Angles	178° arriba y abajo, 178° izquierda y derecha (típ.) @ CR>10
Peso	Bruto	297,6 lb (135 kg)
	Neto	264,5 lb (120 kg)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO		
	Humedad	20 a 90% (sin condensación)
	Temperatura	32 a 104 °F (0 a 40 °C)
CONNECTORS		
		HDMI, VGA, YPbPr, USB (x3), AV, RJ45 pigtail
CONTENT MANAGEMENT		
	Operating System	MS Windows
	Software	Signage Manager Express
STORAGE ENVIRONMENT		
	Humidity	10 a 90% (sin condensación)
	Temperature	-4 a 140 °F (-20 a 60 °C)
MTBF		50.000 horas