VX2758A-2K-PRO

Écran gaming 27" QHD

Points clés

- Dalle IPS SuperClear®
- Écran gaming 27" QHD
- Résolution 2K QHD pour des détails incroyables
- MPRT rapide de 1 ms pour une image nette
- AMD FreeSync™ élimine les distorsions d'image et réduit les images saccadées
- Entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité simple



Description du produit

Faites l'expérience d'un divertissement immersif avec le moniteur de jeu ViewSonic VX2758A-2K-PRO. Son taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz garantit des animations ultra-fluides, tandis que le temps de réponse rapide MPRT de 1 ms offre des visuels fluides et un décalage d'entrée minimal, ce qui le rend parfait pour les jeux rapides. Doté de la technologie AMD FreeSync™ qui élimine les images saccadées et les distorsions d'image pour des expériences de jeu fluides, ce moniteur bénéficie également des préréglages ViewMode™ exclusifs de ViewSonic, offrant des visuels époustouflants optimisés pour des jeux palpitants, des divertissements captivants, des montages créatifs, et bien plus encore. Le moniteur est doté d'options de connectivité polyvalentes, avec DisplayPort et deux entrées HDMI.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

VX2758A-2K-PRO

Écran gaming 27" QHD

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	27
Net (kg)	4.9
Net sans support (kg)	4.5
Brut (kg)	6.4
Emballage (mm)	706 x 471 x 128
Physique (mm)	614.1 x 453.35 x 183.3
Physique sans support (mm)	614.1 x 365.65 x 47.05

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2)	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise 3 broches (IEC C14 / CEE22)

VX2758A-2K-PRO

Écran gaming 27" QHD

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	27
Zone visible (pouces)	27
Type de dalle	Technologie IPS
Résolution	2560 x 1440
Type de résolution	QHD (Quad HD)
Rapport de contraste statique	1000:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Plage dynamique élevée (HDR)	HDR10
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	250 cd/m² (typ.)
Couleurs	16,7 millions
Espace colorimétrique	8 bits natifs
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angles de visualisation	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 h (min.)
Courbure	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz)	185
Technologie de taux de rafraîchissement variable	FreeSync
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Sans scintillement	Oui
Gamut de couleurs	DCI-P3 : 95 % de couverture (typ.) NTSC : 97 % en surface (typ.) sRGB : 137 % en surface (typ.)
Taille des pixels	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Traitement de surface	Antireflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	2560x1440
Résolution Mac® (max)	2560x1440
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min)	2560x1440

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2)	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise 3 broches (IEC C14 / CEE22)

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	16W
Mode Éco (optimisé)	20W
Consommation (typique)	26W
Consommation (max)	35W
Tension	AC 100-240V
En veille	0.5W
Alimentation électrique	Alimentation interne

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1

COMMANDES	
Commandes physiques	Haut, Droite, Bas, Gauche, Marche/Arrêt
Affichage à l'écran	Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	HDMI (v2.0) : 31 ~ 215 kHz, DisplayPort (v1.4) : 31 ~ 255 kHz
Fréquence Verticale	HDMI (v2.0) : 48 ~ 144 Hz, DisplayPort (v1.4) : 48 ~ 185 Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)

ERGONOMIE	
Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 20°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	4.9
Net sans support (kg)	4.5
Brut (kg)	6.4

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	706 x 471 x 128
Physique (mm)	614.1 x 453.35 x 183.3
Physique sans support (mm)	614.1 x 365.65 x 47.05

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
CONTENU DE L'EMBALLAGE	VX2758A-2K-PRO x1, cordon d'alimentation 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble DisplayPort (v1.4 ; mâle-mâle) x1, guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr