VX27G32A-2K

Écran gaming 27" QHD 275 Hz

Points clés

- Taux de rafraîchissement de 275Hz offrant des images fluides
- La technologie MPRT rapide de 1 ms garantit des images nettes
- Résolution QHD pour des détails incroyables
- Compatible avec NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium, cet outil élimine les distorsions et réduit les images saccadées.
- Deux entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité simplifiée



Description du produit

Le ViewSonic VX27G32A-2K est doté d'une dalle IPS de 27 pouces offrant des images époustouflantes, un rendu des couleurs exceptionnel et une réduction du flou lors des mouvements. Avec un taux de rafraîchissement de 275 Hz et un MPRT de 1 ms, profitez d'une expérience de jeu ultra-fluide avec un temps de latence minimal. Équipé de 2 ports HDMI et d'un port DisplayPort, il garantit une connectivité optimale pour les jeux et les divertissements. Que ce soit pour jouer, monter des vidéos ou travailler, le VX27G32A-2K vous offre les performances et le design nécessaires pour sublimer votre expérience.

Certifications

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran	27
Dimensions avec pied (mm)	614.1 x 459.19 x 183.05
Dimensions sans pied (mm)	614.1 x 365.65 x 47.55
Emballage (mm)	706 x 471 x 141
Poids net avec pied	5.5 kg / 12.1 lbs
Poids net sans pied	4.6 kg / 10.1 lbs
Poids brut	7 kg / 15.4 lbs

CONNECTIQUE	
Entrée	HDMI 2.1 x 2, DisplayPort x 1

VX27G32A-2K

Écran gaming 27" QHD 275 Hz

Caractéristiques techniques

PANNEAU LCD	
Taille de l'écran	27
Technologie de dalle	Technologie IPS
Résolution	2560 x 1440
Rapport d'aspect	16:9
Taux de rafraîchissement	275
Rétroéclairage	LED
Durée de vie du rétroéclairage	30000 h (min.)
Couleurs	1,07 milliard
Dureté du verre	3H
Taille des pixels	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence	275
Synchronisation	FreeSync Premium, compatible G-Sync

COMPATIBILITÉ	
PC	2560x1440
Mac®	2560x1440

CONNECTIQUE	
Entrée	HDMI 2.1 x 2, DisplayPort x 1

ALIMENTATION	
Alimentation	Prise 3 broches (IEC C14 / CEE22)
Tension	AC 100-240V
Consommation	Consommation (typique) : 34.5W ; Consommation (max.) : 36W ; Veille : 0.5W
Mode Optimisé	31.5W
Mode Économie	27.5W

ERGONOMIE	
Inclinaison	0° / 20°

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES	
Confort visuel	Filtre de lumière bleue, Low Blue Light, Flicker-Free (sans scintillement)

MONTAGE MURAL	
VESA®	100 x 100 mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température (°F / °C)	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité	20 % à 90 %

DIMENSIONS (L X H X P) (MM)	
Dimensions avec pied (mm)	614.1 x 459.19 x 183.05
Dimensions sans pied (mm)	614.1 x 365.65 x 47.55
Emballage (mm)	706 x 471 x 141

POIDS	
Poids net avec pied	5.5 kg / 12.1 lbs
Poids net sans pied	4.6 kg / 10.1 lbs
Poids brut	7 kg / 15.4 lbs

RÉGLEMENTATIONS	
Global	VX27G32A-2K x1, Prise 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Guide de démarrage rapide x1
VSA	VX27G32A-2K x1, Prise 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Guide de démarrage rapide x1
VSE	VX27G32A-2K x1, Prise 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Guide de démarrage rapide x1
VSI	VX27G32A-2K x1, Prise 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Guide de démarrage rapide x1
VSCN	VX27G32A-2K x1, Prise 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Guide de démarrage rapide x1

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr