LD-SCB-023

Boîtier de commande système 4U

Points clés

- Montage en rack 4U pour une intégration optimale dans les baies
- Boîtier de commande du système tout-en-un pour une configuration et un fonctionnement facilités
- Commande de mise sous et hors tension intégrée pour un fonctionnement économe en énergie et durable
- Contrôle centralisé via LAN et RS-232 pour une gestion rationalisée du système



Description du produit

Le LD-SCB-023 est un boîtier de commande de système tout-en-un innovant doté d'une conception de montage en rack 4U. Sa taille standardisée au niveau international garantit une intégration facile dans n'importe quelle baie compatible 4U. Sa conception compacte et peu encombrante s'intègre parfaitement aux configurations de salle de contrôle existantes. Grâce à des systèmes d'alimentation et de contrôle intégrés, le LD-SCB-023 permet un contrôle marche/arrêt simultané, simplifiant la gestion du système, améliorant l'efficacité énergétique et réduisant les coûts d'exploitation. Compatible avec des protocoles de contrôle tels que LAN et RS-232, il permet une gestion centralisée des écrans LED personnalisables tout-en-un ViewSonic (série LDC), ce qui en fait une solution idéale pour les environnements audiovisuels professionnels.

LD-SCB-023

Boîtier de commande système 4U

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (L x H x P)	Module d'alimentation : 19 x 3,66 x 15,95 pouces (482,6 x 93 x 405,2 mm) Boîtier de commande : 19 x 3,66 x 11,04 pouces (482,6 x 93 x 280,4 mm)
Poids net	Module d'alimentation : 19,18 lb (8,7 kg) Boîtier de commande : 9,04 lb (4,1 kg)

ENTRÉE	
HDMI	3 (HDMI 2.0/HDCP 2.2)
USB Type A	3 (USB 2.0 x2, USB 3.0 x1)
RJ45 (Internet)	1
Entrée IR (3,5 mm)	1
Entrée Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz
DP	1 (DP 1.2)

SORTIE	
HDMI	2 (HDMI 2.0/HDCP 2.2)
Sortie audio (3,5 mm)	1
Optique	1
USB Type A (alimentation)	USB 3.0 5 V/1 A x1 USB 2.0 5 V/0,5 A x2
DP	1 (DP 1.2)

CONTRÔLE	
Ports Ethernet vers les cabinets	18
RJ45 (contrôle LAN)	1
RJ45 (service)	1
USB Type A (service)	1
RS232 (DB9 femelle)	1
Récepteur IR	1
Capteur de luminosité	1

LD-SCB-023

Boîtier de commande système 4U

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Nombre de pixels (max.)	9 300 000
Largeur max.	7 680 pixels
Hauteur max.	4 320 pixels
Dimensions (L x H x P)	Module d'alimentation : 19 x 3,66 x 15,95 pouces (482,6 x 93 x 405,2 mm) Boîtier de commande : 19 x 3,66 x 11,04 pouces (482,6 x 93 x 280,4 mm)
Processeur	RK3399
RAM	DDR4 4 Go
Stockage local	32 Go au total (26 Go de stockage disponible)
Système d'exploitation embarqué	Android 9.0
Consommation électrique	52 W
Puissance de sortie	12,32 kW à 220 V 6,16 kW à 110 V
Poids net	Module d'alimentation : 19,18 lb (8,7 kg) Boîtier de commande : 9,04 lb (4,1 kg)

ENTRÉE	
HDMI	3 (HDMI 2.0/HDCP 2.2)
USB Type A	3 (USB 2.0 x2, USB 3.0 x1)
RJ45 (Internet)	1
Entrée IR (3,5 mm)	1
Entrée Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz
DP	1 (DP 1.2)

SORTIE	
HDMI	2 (HDMI 2.0/HDCP 2.2)
Sortie audio (3,5 mm)	1
Optique	1
USB Type A (alimentation)	USB 3.0 5 V/1 A x1 USB 2.0 5 V/0,5 A x2
DP	1 (DP 1.2)

CONTRÔLE	
Ports Ethernet vers les cabinets	18
RJ45 (contrôle LAN)	1
RJ45 (service)	1
USB Type A (service)	1
RS232 (DB9 femelle)	1
Récepteur IR	1
Capteur de luminosité	1

ACCESSOIRES STANDARD	
Cordon d'alimentation	2
Câble LAN (débogage)	1
Câble d'extension IR	1
Télécommande	1

FONCTIONNALITÉS	
Contrôle LAN	●
● vController (TCP/IP)	●
● Crestron e-control	● (Compatible)
● Crestron (RoomView)	● (CCV1) (Compatible)
● Crestron Fusion	● (CCV1) (Compatible)
● Extron	●
● myViewBoard Manager	●
● Q-SYS	●
AirSync	●
Fonctionnement 24h/24, 7j/7	●
Touche d'écran noir (BLANK) via la télécommande	●
Mise à jour du firmware OTA	●
vCast	●
PIP/PBP (HDMI 1/2/3/4)	●
CEC	●
Détection du signal	●

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr