LS560W

Vidéoprojecteur LED WXGA courte focale 3 000 lumens

Points clés



- Vidéoprojecteur LED WXGA courte focale 3 000 lumens
- Technologie LED de 3e génération
- Sans entretien : durée de vie de la source lumineuse de 30 000 heures et consommation d'énergie réduite
- Rapport de focale courte de 0,49 pour des présentations sans éblouissement et sans ombre
- Projecteur LED WXGA à courte focale pour entreprise/éducation, 3 000 ANSI lumens
- Facilité d'utilisation : mise sous/hors tension instantanée, trapèze H/V et contrôle LAN

Description du produit

Le LS560W est le projecteur WXGA courte focale haute luminosité sans lampe de ViewSonic destiné aux entreprises et à l'éducation. Adoptant la technologie LED de 3ème génération à la pointe de l'industrie, le LS560W fournit 3 000 lumens ANSI tout en éliminant l'utilisation de mercure toxique, réduisant ainsi le coût et les efforts liés au remplacement fréquent de la lampe et réduisant le coût total de possession. La source de lumière sans lampe offre une durabilité accrue et un respect de l'environnement plus important, tout en offrant une gamme de couleurs plus large pour des images lumineuses et éclatantes dans une salle de réunion, une salle de classe ou tout autre environnement. L'objectif à courte focale de 0,49 fournit un écran de 100 pouces à seulement 1,1 m de distance, offrant une efficacité d'espace exceptionnelle et libérant les présentateurs des lumières aveuglantes. Le projecteur offre une incroyable facilité d'utilisation avec une mise sous/hors tension instantanée, une correction d'image facile avec la correction trapézoïdale H/V et le réglage des 4 coins, ainsi qu'un angle de projection à 360° pour des applications flexibles. De plus, son contrôle LAN complet facilite la gestion de plusieurs appareils et est compatible avec Crestron, AMX, Extron, PJ Link, ATEN et le vController de ViewSonic.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

LS560W

Vidéoprojecteur LED WXGA courte focale 3 000 lumens

Dimensions et connectique





DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	2.85kg
Poids brut	4.05kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	293x221x115mm
Dimensions de l'emballage	365x300x188mm

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	2W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/2A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

LS560W

Vidéoprojecteur LED WXGA courte focale 3 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" WXGA
Résolution native	1280x800
Luminosité	3000 (ANSI Lumens)
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	LED
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	30000
Objectif	F=2.6, f=6.9mm
Décalage de projection	110%+/-5%
Rapport de projection	0.49
Zoom optique	Fixe
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	60"-300"
Distance de projection	0.63m-1.58m (87"@0.92m)
Correction trapézoïdale	H : +/-40°, V : +/-40°
Bruit audible (Normal)	34dB
Bruit audible (Eco)	28dB
Décalage d'entrée	16ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à Full HD (1920 x 1080)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz
Caméra interactive	En option (vTouch-10s)

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	2W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/2A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 229W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	2.85kg
Poids brut	4.05kg

Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	293x221x115mm
Dimensions de l'emballage	365x300x188mm
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, hindi, arabe, vietnamien, grec, hongrois. Total : 24 langues
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Couvercle de l'objectif	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-305 PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 2 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr