LS630HD

Vidéoprojecteur laser Full HD 1080p 4 000 lumens

Points clés



- Technologie laser phosphore de 3e génération avec une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
- 4 000 lumens ANSI et une résolution de 1080p pour des images claires dans n'importe quel environnement
- Rapport de contraste natif élevé grâce à une puce DMD de 0,65 pouce et à la technologie DLP
- Un écran ultra-large jusqu'à 300 pouces avec un coût par pouce inférieur
- Flexibilité d'installation : zoom optique 1,3x, correction trapézoïdale H/V et projection à 360°
- Contrôle LAN centralisé pour une gestion efficace

Description du produit

Le LS630HD fait partie de la série Luminous Superior de ViewSonic, une gamme de vidéoprojecteurs sans lampe conçue pour les environnements commerciaux et éducatifs. Il offre des projections ultra-larges jusqu'à 300 pouces en résolution Full HD 1080p, tirant parti du contraste natif élevé d'une puce DMD de 0,65 pouce avec technologie DLP. Alimenté par la technologie phosphore laser de troisième génération, elle offre une luminosité de 4 000 lumens ANSI et une durée de vie remarquable allant jusqu'à 30 000 heures. Son design sans lampe garantit le respect de l'environnement et la rentabilité en réduisant la consommation d'énergie. Avec des fonctions telles que le zoom optique 1,3x, la correction trapézoïdale H/V et la projection à 360°, le LS630HD permet une installation flexible. Le contrôle centralisé du réseau local simplifie la gestion, ce qui en fait un excellent choix pour les salles de conférence, les amphithéâtres et les espaces publics.


Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique



DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	3.10kg
Poids brut	4.60kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	286x216x129mm
Dimensions de l'emballage	400x280x155mm

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	15W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

LS630HD

Vidéoprojecteur laser Full HD 1080p 4 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" 1080P
Résolution native	1920x1080
Luminosité	4000 (ANSI Lumens)
Luminosité (lumens au centre)	4500
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Décalage de projection	132%+/-10%
Rapport de projection	1.13-1.47
Zoom optique	1.3X
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	30"-300"
Distance de projection	0.75-9.76m (100"@2.50m)
Correction trapézoïdale	H : +/-30°, V : +/-30°
Bruit audible (Normal)	32dB
Bruit audible (Eco)	27dB
Décalage d'entrée	16ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à WUXGA RB (1920 x 1200) *RB : Reduced Blanking
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	24-120Hz

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	15W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	Adaptateur secteur : Entrée : 100~240V Sortie : 19.5VDC / 9.23A
Consommation électrique	Normal : 175W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	3.10kg
Poids brut	4.60kg

Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	286x216x129mm
Dimensions de l'emballage	400x280x155mm
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, arabe, vietnamien, hongrois, norvégien. Total : 23 langues
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr