LS901HD

Vidéoprojecteur laser 1080p 6 000 lumens

Points clés



- 6 000 lumens ANSI garantissent des images éclatantes dans les grands lieux
- Rapport de contraste natif élevé grâce à une puce DMD de 0,65 pouces et à la technologie DLP
- Technologie laser phosphore de 2e génération avec une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
- Flexibilité d'installation : zoom 1,7x, décalage de l'objectif V, correction de trapèze H/V et projection à 360°
- Contrôle LAN centralisé pour une gestion efficace
- HDMI 2.0b permet la lecture de contenu 4K HDR/HLG

Description du produit

Voici le LS901HD de la série Luminous Superior de ViewSonic, conçu pour des affichages de grande taille. Doté d'une luminosité puissante de 6 000 lumens ANSI et d'un contraste natif élevé fourni par une puce DMD de 0,65" grâce à la technologie DLP, il offre des images époustouflantes sur des écrans allant jusqu'à 300 pouces. Avec un zoom optique 1,7x, il permet une configuration flexible pour répondre à différents besoins d'installation, et le décalage vertical de l'objectif et le réglage de la distorsion trapézoïdale H/V facilitent le fonctionnement. En outre, le mode portrait et les capacités de projection à 360° répondent à des besoins plus spécifiques. Son contrôle LAN complet garantit une intégration optimale dans les réseaux de gestion des appareils existants. Le projecteur est également doté d'une interface HDMI 2.0b, qui vous permet de profiter de contenus originaux en qualité 4K avec prise en charge HDR et HLG. Doté d'une technologie avancée de phosphore laser de troisième génération, le LS901HD affiche une durée de vie remarquable de 30 000 heures, réduisant ainsi les coûts de maintenance pour les entreprises et les établissements d'enseignement.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	4.77kg (10.52 lbs)
Poids brut	6.7kg (14.77 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	337x280x132mm (13.3x11x5.2 in)
Dimensions de l'emballage	496x387x195mm (19.5x15.2x7.7 in)

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.2 HDMI 1.4, HDCP 1.4)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	15W x2
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

LS901HD

Vidéoprojecteur laser 1080p 6 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" 1080p
Résolution native	1920x1080
Luminosité	6000 (lumens ANSI)
Luminosité (lumens au centre)	6600
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=2.3-3.0, f=17.63-27.9mm
Décalage de projection	154% +/- 10%
Rapport de projection	1.2-2.04
Zoom optique	1.7X
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	30"-300"
Distance de projection	0.80-13.55m (100"@2.66m)
Correction trapézoïdale	H : +/-30°, V : +/-30°
Plage verticale de déplacement de l'objectif	0%, -21%
Bruit audible (Normal)	31dB
Bruit audible (Eco)	25dB
Décalage d'entrée	16ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K UHD (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	15K-135KHz
Fréquence verticale	23-120Hz

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.2 HDMI 1.4, HDCP 1.4)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	15W x2
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 245W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	4.77kg (10.52 lbs)
Poids brut	6.7kg (14.77 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	337x280x132mm (13.3x11x5.2 in)
Dimensions de l'emballage	496x387x195mm (19.5x15.2x7.7 in)
Langue OSD	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, suédois, finnois, grec, norvégien/danois, polonais, russe, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, arabe, japonais, thaï, hongrois, tchèque, turc, persan, vietnamien, indonésien, roumain, slovaque (27 langues au total)
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-007

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr