LS920WU

Vidéoprojecteur laser WUXGA 6 000 lumens

Points clés

- 6 000 lumens ANSI pour délivrer des images lumineuses
- Jusqu'à 300" – technologie de phosphore laser 2e génération
- Une durée de vie de 20 000 heures
- Large décalage de l'objectif H/V et zoom optique 1,6x
- Créativité soutenue par la projection à 360° et le mode portrait
- Double HDMI 2.0b prenant en charge les contenus 4K HDR/HLG
- Taille compacte rentable et HDBaseT intégré



Description du produit

Le LS920WU est un vidéoprojecteur d'installation WUXGA de 6 000 lumens ANSI. Adoptant la technologie Laser au phosphore de 2ème génération, le LS920WU offre une luminosité élevée et constante avec une durée de vie de 20 000 heures et une taille d'image allant jusqu'à 300”. Le grand décalage de l'objectif, le zoom optique 1,6x, la projection à 360° et le mode portrait se combinent pour une flexibilité incroyable qui donne vie à des installations créatives captivantes, particulièrement idéales pour les auditoriums, les salles de conseil, les affichages commerciaux, les restaurants et les bars sportifs. Les deux ports HDMI 2.0b / HDCP 2.2 garantissent l'accès aux contenus originaux de qualité 4K avec prise en charge HDR/HLG. Ajoutez à cela la taille compacte et le HDBaseT intégré pour un équilibre parfait entre projection de haute qualité et rentabilité.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

LS920WU

Vidéoprojecteur laser WUXGA 6 000 lumens

Dimensions et connectique



DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	6.5kg (14.33 lbs)
Poids brut	9kg (19.84 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	405x305x145mm (15.9x12x5.7 in)
Dimensions de l'emballage	515x490x276mm (20.3x19.3x10.9 in)

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
Composite	1
S-Vidéo	1
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrée audio (3,5 mm)	1
Entrée audio (RCA R/L)	1
VESA 3D (Sync)	1
HDBaseT	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	10W x2
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)
Déclencheur 12V (3.5mm)	1

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

LS920WU

Vidéoprojecteur laser WUXGA 6 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.48" WUXGA
Résolution native	1920x1200
Luminosité	6000 (lumens ANSI)
Luminosité (lumens au centre)	6100
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=1.81-2.1, f=14.3-22.9mm
Décalage de projection	0%
Rapport de projection	1.36-2.18
Zoom optique	1.6X
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	30"-300"
Distance de projection	0.88-14.09m (100"@2.93m)
Correction trapézoïdale	H : +/-40°, V : +/-40°
Plage verticale de déplacement de l'objectif	+50%, -50%
Plage horizontale de déplacement de l'objectif	+23%, -23%
Bruit audible (Normal)	36dB
Bruit audible (Eco)	29dB
Décalage d'entrée	16ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Compatibilité vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale	15K-135KHz
Fréquence verticale	23-120Hz

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
Composite	1
S-Vidéo	1
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrée audio (3,5 mm)	1
Entrée audio (RCA R/L)	1
VESA 3D (Sync)	1
HDBaseT	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	10W x2
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)
Déclencheur 12V (3.5mm)	1

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 450W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	6.5kg (14.33 lbs)
Poids brut	9kg (19.84 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	405x305x145mm (15.9x12x5.7 in)
Dimensions de l'emballage	515x490x276mm (20.3x19.3x10.9 in)
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, hindi, arabe, vietnamien, grec (23 langues au total)
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Câble VGA	1
Télécommande	1 (avec pointeur laser)
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-007

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr