LSC700-4K

Vidéoprojecteur laser 4K 7 000 lumens

Points clés



- Visuels 4K HDR de qualité professionnelle
- 7 000 lumens ANSI offrant des images lumineuses dans n'importe quel environnement
- Écran ultra-large jusqu'à 300 pouces avec un coût par pouce inférieur
- Prend en charge un rapport d'aspect 21:9, idéal pour les salles Microsoft Teams
- Flexibilité d'installation : décalage de l'objectif H/V, zoom optique 1,6x et correction keystone H/V
- Technologie au phosphore laser de 2e génération avec une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
- Contrôle centralisé du réseau local pour une gestion efficace

Description du produit

Le LSC700-4K est un vidéoprojecteur haute luminosité sans lampe conçu pour les espaces commerciaux, éducatifs et publics. Doté d'une résolution 4K et d'une prise en charge HDR/HLG, il offre des présentations de qualité professionnelle et des images époustouflantes. Utilisant la technologie au phosphore laser de 2e génération, ce vidéoprojecteur offre une luminosité de 7 000 lumens ANSI pendant jusqu'à 30 000 heures et peut projeter un écran ultra-large jusqu'à 300 pouces. Idéal pour les lieux de travail modernes, son format d'image 21:9 est optimisé pour les applications Microsoft Teams Rooms, améliorant ainsi les environnements collaboratifs. Équipé de fonctionnalités telles que le décalage de l'objectif H/V, le zoom optique 1,6x, la correction keystone H/V et des capacités de projection à 360°, le LSC700-4K offre des possibilités de configuration flexibles. De plus, son contrôle LAN complet garantit une intégration transparente dans les réseaux de gestion d'appareils existants.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique





01 Bague de zoom
02 Bague de mise au point
03 IR avant
04 IR arrière
05 RJ45
06 S/PDIF
07 USB-A (5V/2A)
08 HDMI 2.0/HDCP 2.2
09 USB-A (5V/2A)
10 RS232
11 Sortie audio
12 Entrée secteur
13 Voyant LED
14 Clavier
15 Molettes de décalage d'objectif x2

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	7.9kg (17.42 lbs)
Poids brut	10.1kg (22.27 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	405x358x137mm (15.9x14.1x5.4 in)
Dimensions de l'emballage	510x498x260mm (20.1x19.6x10.2 in)

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrée audio (3,5 mm)	1
USB Type A	2 (5V/2A)
Entrée RJ45 (réseau)	Oui

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Sortie audio (HDMI ARC)	1 (partagé avec l'entrée HDMI)
S/PDIF	1
Haut-parleur	16W
USB Type A (alimentation)	2 (USB 2.0 - 5V/2A, partagé avec l'entrée USB A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1 (partagé avec le port RJ45 réseau)
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

LSC700-4K

Vidéoprojecteur laser 4K 7 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	3LCD (3x0.64" avec MLA)
Résolution native	WUXGA avec amélioration 4K
Luminosité	7000 (lumens ANSI)
Luminosité (lumens au centre)	7600
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=1.5-2.08, f=17.2-27.7mm
Décalage de projection	0%+/-5%
Rapport de projection	1.2-2.0
Zoom optique	1.6X
Zoom numérique	1.0x-2.0x
Taille de l'image	30"-300"
Distance de projection	0.80-13.35m (100"@2.66m)
Correction trapézoïdale	H:+/-25° , V:+/-30°
Correction trapézoïdale automatique	+/- 30° (V)
Plage verticale de déplacement de l'objectif	+66%, 0%
Plage horizontale de déplacement de l'objectif	+29%, -29%
Bruit audible (Normal)	37dB
Bruit audible (Eco)	26dB
Décalage d'entrée	32ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	15K-135KHz
Fréquence verticale	24-85Hz

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrée audio (3,5 mm)	1
USB Type A	2 (5V/2A)
Entrée RJ45 (réseau)	Oui

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Sortie audio (HDMI ARC)	1 (partagé avec l'entrée HDMI)
S/PDIF	1
Haut-parleur	16W
USB Type A (alimentation)	2 (USB 2.0 - 5V/2A, partagé avec l'entrée USB A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1 (partagé avec le port RJ45 réseau)
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 380W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	7.9kg (17.42 lbs)
Poids brut	10.1kg (22.27 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	405x358x137mm (15.9x14.1x5.4 in)
Dimensions de l'emballage	510x498x260mm (20.1x19.6x10.2 in)
Langue OSD	Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, turc, finnois, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, vietnamien, thaï (23 langues au total)
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Filtre à air	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Filtre à air	RSPL
Support mural/plafond	PJ-WMK-007

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr