LX700-4KB RGB

Vidéoprojecteur laser RVB 4K UHD

Points clés

- Projecteur d'installation home-cinéma innovant doté de la technologie laser RVB.
- Performances chromatiques inégalées avec une couverture à 100 % de l'espace colorimétrique BT.2020
- 5 200 lumens laser RVB pour un plaisir ininterrompu sur grand écran, quelles que soient les conditions d'éclairage
- Visuels immersifs 4K HDR et contraste élevé grâce à une puce DMD de 0,65 pouce
- Options d'installation flexibles : zoom optique 1,6x, décalage vertical de l'objectif et keystone H/V
- 1440p@120Hz pour une expérience de jeu immersive avec Xbox et PS5



Description du produit

Le projecteur LX700-4KB RGB établit une nouvelle norme dans le home cinéma avec sa technologie laser RVB, améliorant la qualité d'image pour une expérience visuelle exceptionnelle. Utilisant une projection laser avancée, il atteint une couverture de 100 % de la gamme de couleurs BT.2020, offrant des couleurs vives et réalistes qui donnent vie à vos contenus préférés. Avec 5 200 lumens laser RVB, une résolution 4K UHD et la prise en charge HDR/HLG, il garantit une expérience visuelle lumineuse, claire et pleine de vie à tout moment. Le rapport de contraste élevé du projecteur, alimenté par la puce DMD de 0,65 pouce de Texas Instruments, révèle des détails subtils dans les scènes sombres et enrichit les noirs pour une immersion visuelle complète. Son zoom optique x1,6, son décalage vertical de l'objectif et ses capacités de projection latérale, complétées par le Keystone H/V et le réglage des 4 coins, offrent des options d'installation polyvalentes, ce qui facilite la configuration et les mises à niveau du home cinéma. En tant que l'un des premiers projecteurs « conçus pour Xbox », il offre également des performances de jeu exceptionnelles à une fréquence optimale de 1440p@120Hz, garantissant une immersion totale dans toutes vos activités de divertissement à domicile.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

LX700-4KB RGB

Vidéoprojecteur laser RVB 4K UHD

Dimensions et connectique





01 Bague de mise au point
02 Bague de zoom
03 Molette de décalage d'objectif
04 Bouton marche/arrêt
05 Clavier
06 IR supérieur
07 IR avant
08 Objectif
09 HDMI 1 (HDCP 2.2)
10 HDMI 2 (HDCP 2.2, eARC)
11 USB-A (5V/1,5A, service)
12 Déclencheur 12 V
13 Sortie audio
14 RS232
15 USB-A (5V/0,5A)
16 Entrée DC

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	2.70kg
Poids brut	4.00kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	286x216x129mm
Dimensions de l'emballage	400x280x155mm

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Sortie audio (HDMI ARC)	1 (eARC) (partagé avec l'entrée HDMI)
Haut-parleur	15W
USB Type A (alimentation)	2 (USB 2.0 - 5V/0.5A x1, USB 2.0 - 5V/1.5A x1, partagés avec le port USB A de service)
Déclencheur 12V (3.5mm)	1

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

LX700-4KB RGB

Vidéoprojecteur laser RVB 4K UHD

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" 4K-UHD
Résolution native	3840x2160
Luminosité	5200 (Lumens laser RVB)
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser RVB
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=2.5-3.26, f=20.911-32.62mm
Décalage de projection	137%+/-10%
Rapport de projection	1.4-2.24
Zoom optique	1.6x
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	30"-300"
Distance de projection	0.93-14.88m (100"@3.10m)
Correction trapézoïdale	H : +/-30°, V : +/-30°
Plage verticale de déplacement de l'objectif	+0%, -15%
Bruit audible (Normal)	30dB
Bruit audible (Eco)	27dB
Décalage d'entrée	4.2ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	15K-255KHz
Fréquence verticale	23-240Hz

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Sortie audio (HDMI ARC)	1 (eARC) (partagé avec l'entrée HDMI)
Haut-parleur	15W
USB Type A (alimentation)	2 (USB 2.0 - 5V/0.5A x1, USB 2.0 - 5V/1.5A x1, partagés avec le port USB A de service)
Déclencheur 12V (3.5mm)	1

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	Adaptateur secteur : Entrée : 100~240V Sortie : 19.5VDC / 9.23A
Consommation électrique	Normal : 145W Veille : <0.5W

Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	2.70kg
Poids brut	4.00kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	286x216x129mm
Dimensions de l'emballage	400x280x155mm
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, arabe, vietnamien, grec, norvégien. Total : 23 langues
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1 (rétroéclairée)
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr