PA504W

Vidéoprojecteur WXGA 4 000 lumens

Points clés



- Le rapport de projection de 1,21 à 1,57 permet une installation facile du projecteur
- 4 000 lumens ANSI pour des images lumineuses dans tous les environnements
- Connectivité pratique avec double HDMI et alimentation USB-A
- Contrôle LAN complet pour une gestion centralisée des périphériques
- Rapport de contraste natif élevé grâce à la puce DMD 0,65" de Texas Instruments
- Technologie DLP offrant une conception sans filtre et une qualité d'image constante

Description du produit

Le ViewSonic PA504W est un vidéoprojecteur à lampe à haute luminosité conçu pour les environnements éducatifs et professionnels. Il est doté d'un rapport de projection de 1,21 à 1,57, ce qui permet une installation facile. Avec 4 000 lumens ANSI, il garantit des images lumineuses même dans les environnements bien éclairés, afin d'assurer la qualité de chaque présentation ou leçon. Sa puce DMD 0,65" de Texas Instruments améliore l'expérience visuelle grâce à un rapport de contraste natif élevé, dévoilant les détails les plus subtils pour une netteté exceptionnelle à l'écran. Passez facilement d'une source à l'autre grâce aux deux ports HDMI. De plus, vous pouvez l'associer au kit de diffusion d'écran sans fil ViewSonic WPD-700, alimenté par la sortie USB-A du vidéoprojecteur, pour une plus grande flexibilité. Le contrôle LAN va encore plus loin en offrant une gestion optimisée des périphériques. Basé sur la technologie DLP, il maintient des performances de couleur constantes et une grande qualité au fil du temps, et présente une conception sans filtre pour minimiser les besoins d'entretien.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

PA504W

Vidéoprojecteur WXGA 4 000 lumens

Dimensions et connectique



DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	2.33kg (5.14 lbs)
Poids brut	3.54kg (7.8 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	294x218x110mm (11.6x8.6x4.3 in)
Dimensions de l'emballage	415x168x297mm (16.3x6.6x11.7 in)

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
Composite	1
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	10W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

PA504W

Vidéoprojecteur WXGA 4 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" WXGA
Résolution native	1280x800
Luminosité	4000 (ANSI Lumens)
Rapport de contraste avec le mode SuperEco	22000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Lampe UHP 200W
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	10000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	15000
Objectif	F=2.59-2.87, f=16.88-21.88mm
Décalage de projection	120%+/-5%
Rapport de projection	1.21-1.57
Zoom optique	1.3x
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	30"-300"
Distance de projection	0.78-10.14m (100"@2.61m)
Correction trapézoïdale	+/- 40° (V)
Bruit audible (Normal)	31dB
Bruit audible (Eco)	27dB
Décalage d'entrée	16ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à Full HD (1920 x 1080)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
Composite	1
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	10W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 255W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	2.33kg (5.14 lbs)
Poids brut	3.54kg (7.8 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	294x218x110mm (11.6x8.6x4.3 in)
Dimensions de l'emballage	415x168x297mm (16.3x6.6x11.7 in)
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, hindi, arabe, vietnamien, grec, soit un total de 23 langues.
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien, soit un total de 20 langues.

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Câble VGA	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Lampe/Source lumineuse	RLC-130
Support mural/plafond	PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison (lampe : 1 an ou 1 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr