PX700HDHE

Vidéoprojecteur Full HD 3 700 lumens

Points clés

- 3 700 lumens ANSI pour des images lumineuses dans tous les environnements
- Résolution Full HD 1080p pour des images captivantes
- Découvrez tous les détails grâce à un rapport de contraste natif élevé obtenu avec la puce DMD de 0,65 pouce
- Taille d'écran jusqu'à 300 pouces pour profiter pleinement du divertissement à la maison
- Accès multimédia facile grâce aux deux ports HDMI et à l'alimentation électrique USB-A



Description du produit

Certifications

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	2.4kg
Poids brut	3.5kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	293x221x115mm
Dimensions de l'emballage	365x300x188mm

ENTRÉES	
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

SORTIES	
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleurs	10W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

PX700HDHE

Vidéoprojecteur Full HD 3 700 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" 1080p
Résolution native	1920x1080
Luminosité	3700 (Lumens ANSI)
Rapport de contraste avec le mode SuperEco	25000:1
Rapport de contraste	25 000:1 (SuperEco)
Couleur d'affichage	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Lampe UHP 203W
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode normal	6000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) avec le mode SuperEco	20000
Objectif	F=2.56-2.68, f=22-24.1mm
Décalage de projection	116%+/-5%
Rapport de projection	1.49-1.64
Zoom optique	1.1x
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	30"-300"
Distance de projection	1m-10.96m (100"@3.32m)
Correction trapézoïdale	+/- 40° (V)
Bruit audible (Normal)	31dB
Bruit audible (Eco)	27dB
Latence d'entrée	16ms
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à WUXGA RB (1920 x 1200) *RB : Reduced Blanking
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Taux de rafraîchissement vertical	23-120Hz

ENTRÉES	
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

SORTIES	
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleurs	10W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRE	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 300W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	2.4kg
Poids brut	3.5kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	293x221x115mm
Dimensions de l'emballage	365x300x188mm
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, hindi, arabe, vietnamien, grec, hongrois, soit un total de 24 langues.
Langue du guide utilisateur	Anglais, chinois simplifié, finnois, français, allemand, italien, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, tchèque, soit un total de 13 langues.

ACCESSOIRES STANDARD	
Câble d'alimentation	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRES EN OPTION	
Lampe/Source lumineuse	RLC-131
Support mural/plafond	PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (lampe : 1 an ou 1 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr